

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-6-tloczkowy-wilwood-120-16569-utv6-czerwony-p-170638.html>

## Uniwersalny zacisk hamulcowy 6 tloczkowy Wilwood 120-16569 UTV6 czerwony



|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 368,99 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>1 113,00 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WIL-120-16569-RD</b> |

### Opis produktu

Zacisk hamulcowy UTV6 Zacisk hamulcowy UTV6 z kutego aluminium został opracowany specjalnie dla rynku pojazdów UTV, gdzie kluczowe znaczenie mają wysoka skuteczność hamowania, odporność konstrukcji na przeciążenia oraz precyzyjne wycucie pedału. Cztero- i sześciotloczkowe zaciski UTV4 oraz UTV6 z różnicowaną średnicą tłoków stanowią najnowszą generację układów hamulcowych przeznaczonych do intensywnej eksploatacji w warunkach terenowych. Konstrukcja oparta na technologii ASM oraz procesie kucia ogranicza deformacje korpusu zacisku i zapewnia bardziej równomierne załączanie klocków, co przekłada się na zwiększoną siłę hamowania oraz stabilną, przewidywalną charakterystykę pracy. Zastosowanie sześciu tłoków ze stali nierdzewnej o zróżnicowanych średnicach oraz sprężyn anti-knock back poprawia reakcję pedału hamulca i ogranicza cofanie tłoków podczas jazdy po nierównościach. Zacisk UTV6 współpracuje ze standardowymi klockami hamulcowymi o kształcie 7812, wykonanymi z wysokotarciowych materiałów ciernych, zapewniając skuteczne i powtarzalne hamowanie w szerokim zakresie warunków użytkowania. Tłoki Liczba tłoków: 6 Powierzchnia tłoków (in<sup>2</sup>): 3,21 Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpylowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 0,25 Średnica tarczy (in): 11,25 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 6,36 Objętość klocków (in<sup>3</sup>): 2,1 Klasa zastosowania i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 3,3 Kolory i wykończenie Kolor: czerwony Wykończenie: czerwona powłoka proszkowa Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 8,75 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: Lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 0,25 Maksymalna szerokość tarczy (in): 0,25 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,19 Maksymalna średnica tarczy (in): 11,25 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 7812 Typ klocka 2: N/A Typ klocka 3: N/A Całkowita powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 6,36 Całkowita objętość klocków (in<sup>3</sup>): 2,1 Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1 (in): 1,25 Średnica tłoka 2 (in): 1,12 Średnica tłoka 3 (in): 1,12 Całkowita powierzchnia tłoków (in<sup>2</sup>): 3,21 Dane montażowe Typ mocowania: Lug Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 8,75 Gwint przyłącza: M10 × 1.25