

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/uniwersalny-zacisk-hamulcowy-przedni-4-tloczkowy-wilwood-120-10525-d8-4-czarny-p-169909.html>

Uniwersalny zacisk hamulcowy przedni 4 tloczkowy Wilwood 120-10525 D8-4 czarny

Cena brutto	1 999,00 zł
Cena netto	1 625,20 zł
Numer katalogowy	WIL-120-10525-BK

Opis produktu

Zacisk hamulcowy D8-4, przód Przednie zaciski D8-4 są bezpośrednim zamiennikiem typu bolt-on dla fabrycznych zacisków przednich OE we wszystkich modelach Corvette z lat 1965–1982. Korpusy z kutego aluminium, tłoki ze stali nierdzewnej oraz wysokotemperaturowe uszczelnienia eliminują problemy charakterystyczne dla oryginalnej konstrukcji żeliwnej, takie jak korozja, wżery w cylindrach i awarie uszczelnień. Zaciski D8-4 montowane są w seryjnym położeniu, współpracują z fabrycznymi tarczami i wykorzystują klocki hamulcowe typu D8. Konstrukcja mieści się w stalowych felgach Rally produkowanych od 1967 roku oraz w większości późniejszych felg aluminiowych. Oryginalne stalowe felgi z kodem „JK” z lat 1965–1966 oraz niektóre aluminiowe felgi typu replika mogą wymagać zastosowania dystansu koła o grubości 3/16" lub większej w celu zapewnienia odpowiedniego prześwitu. Zaciski D8-4 zachowują taką samą całkowitą objętość tłoków jak oryginalne zaciski przednie. Poza zastosowaniem nowego przewodu elastycznego z końcówką 1/8"-27 NPT do aluminiowego zacisku, nie są wymagane żadne inne modyfikacje, takie jak zmiana wydajności pompy hamulcowej czy regulacja proporcji hamowania przód/tył. Tłoki Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków: 5,56 in² Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpylowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 1,25 in Średnica tarczy: 11,75 in Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 10,29 in² Objętość klocków: 3,4 in³ Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa: 6,3 lb Kolory i wykończenie Kolor: czarny Wykończenie: czarny lakier proszkowy Mocowanie Rozstaw mocowania: 7,00 in Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Szerokość tarczy: 1,25 in Maksymalna szerokość tarczy: 1,25 in Minimalna szerokość tarczy: 1,17 in Maksymalna średnica tarczy: 11,75 in Minimalna średnica tarczy: 11,75 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: D8 Typ klocka 2: N/A Typ klocka 3: N/A Całkowita powierzchnia klocków: 10,29 in² Całkowita objętość klocków: 3,4 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1,88 in Średnica tłoka 2: 1,88 in Całkowita powierzchnia tłoków: 5,56 in² Specyfikacja montażowa Typ mocowania: lug Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania: 7,00 in Wysokość mocowania: 1,83 in Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT