

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/universalny-zacisk-hamulcowy-przedni-4-tloczkowy-wilwood-120-10525-d8-4-polerowany-p-171045.html>

## Uniwersalny zacisk hamulcowy przedni 4 tloczkowy Wilwood 120-10525 D8-4 polerowany



Cena brutto	<b>1 498,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 218,69 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-10525-P</b>

### Opis produktu

Przedni zacisk hamulcowy D8-4 D8-4 Front to przedni zacisk hamulcowy będący bezpośrednim zamiennikiem typu bolt-on dla fabrycznych zacisków OE stosowanych we wszystkich Corvette z lat 1965–1982. Kuty korpus z aluminium, tłoczki ze stali nierdzewnej oraz wysokotemperaturowe uszczelnienia eliminują typowe problemy oryginalnych żeliwnych zacisków, takie jak korozja, wżery w cylindrach oraz awarie uszczelnień. Zaciski D8-4 montowane są w seryjnej lokalizacji na fabrycznych tarczach i wykorzystują standardowe klocki hamulcowe typu D8. Konstrukcja pozwala na zastosowanie w stalowych felgach rally z roku 1967 i późniejszych, a także w większości późniejszych felg aluminiowych. W przypadku oryginalnych stalowych felg oznaczonych kodem „JK” z lat 1965–1966 oraz niektórych replik aftermarketowych może być wymagany dystans koła o grubości co najmniej 3/16”, aby zapewnić odpowiedni prześwit. Zaciski D8-4 zachowują tę samą całkowitą objętość tłoczków co fabryczne elementy, dlatego nie są wymagane żadne modyfikacje układu hamulcowego, takie jak regulacja balansu przód/tył czy zmiana pompy hamulcowej. Jedyną konieczną zmianą jest zastosowanie nowego przewodu elastycznego z końcówką 1/8”-27 NPT dostosowaną do aluminiowego zacisku. Tłoczki Liczba tłoczków: 4 Powierzchnia tłoczków (in<sup>2</sup>): 5.56 Typ tłoczków: stal nierdzewna Osłona przeciwpływowa: brak Wymiary tarczy hamulcowej Szerokość tarczy (in): 1.25 Średnica tarczy (in): 11.75 Wymiary klocków hamulcowych Powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 10.29 Objętość klocków (in<sup>3</sup>): 3.4 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 6.3 Kolory i wykończenie Kolor: polerowany Wykończenie: polish Montaż Rozstaw montażowy (in): 7.00 Strona montażu: uniwersalna Typ montażu: lug Specyfikacja techniczna Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy (in): 1.25 Maks. szerokość tarczy (in): 1.25 Min. szerokość tarczy (in): 1.17 Maks. średnica tarczy (in): 11.75 Min. średnica tarczy (in): 11.75 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: D8 Typ klocków 2: N-A Typ klocków 3: N-A Całkowita powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 10.29 Całkowita objętość klocków (in<sup>3</sup>): 3.4 Specyfikacja tłoczków Średnica tłoczka 1 (in): 1.88 Średnica tłoczka 2 (in): 1.88 Całkowita powierzchnia tłoczków (in<sup>2</sup>): 5.56 Dane montażowe Typ montażu: lug Strona montażu: uniwersalna Rozstaw montażowy (in): 7.00 Wysokość montażowa (in): 1.83 Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT