

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/universalny-zacsk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-16572-utv4-czarny-p-170622.html>

Uniwersalny zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-16572 UTV4 czarny



Cena brutto	1 368,99 zł
Cena netto	1 113,00 zł
Numer katalogowy	WIL-120-16572-BK

Opis produktu

Zacisk hamulcowy UTV4 Zacisk hamulcowy UTV4 z kutego aluminium został zaprojektowany specjalnie z myślą o rynku pojazdów UTV. Cztero- i sześciotłoczkowe zaciski UTV4 oraz UTV6 z różnicowaną średnicą tłoków stanowią najnowszą generację rozwiązań hamulcowych dedykowanych do wymagających zastosowań terenowych. Konstrukcja oparta na technologii ASM w połączeniu z procesem kucia znacząco ogranicza ugięcia korpusu oraz zapewnia bardziej równomierne załączanie klocków, co przekłada się na zwiększoną siłę hamowania i lepsze wyczucie pedału. Zastosowanie tłoków ze stali nierdzewnej wraz ze sprężynami anti-knock back dodatkowo poprawia stabilność pracy układu oraz reakcję pedału hamulca, szczególnie podczas jazdy w trudnym terenie. Zacisk współpracuje ze standardowymi klockami hamulcowymi o kształcie 7812, wykonanymi z wysokotarciowych materiałów ciernych, zapewniając skuteczne i powtarzalne hamowanie w szerokim zakresie warunków eksploatacyjnych. Tłoki Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków (in²): 1,58 Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 0,25 Średnica tarczy (in): 11,25 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in²): 6,36 Objętość klocków (in³): 2,1 Klasa zastosowania i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 3,2 Kolory i wykończenie Kolor: czarny Wykończenie: czarna powłoka proszkowa Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 8,75 Strona montażu: uniwersalna Typ mocowania: Lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 0,25 Maksymalna szerokość tarczy (in): 0,25 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,19 Maksymalna średnica tarczy (in): 11,25 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 7812 Typ klocka 2: N/A Typ klocka 3: N/A Całkowita powierzchnia klocków (in²): 6,36 Całkowita objętość klocków (in³): 2,1 Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1 (in): 1,00 Średnica tłoka 2 (in): 1,00 Całkowita powierzchnia tłoków (in²): 1,58 Dane montażowe Typ mocowania: Lug Strona montażu: uniwersalna Rozstaw mocowania (in): 8,75 Gwint przyłącza: M10 × 1.25