

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/vxl-efi-direct-port-nitrous-system-8-cylinder-200-500hp-10lb-nitrous-express-nx-80019efi-10-p-38599.html>



## VXL EFI Direct Port Nitrous System 8 Cylinder (200-500Hp) 10LB Nitrous Express NX 80019EFI-10

Cena brutto	<b>8 289,99 zł</b>
Cena netto	<b>6 739,83 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>331562198</b>
Kod producenta	<b>USA-NX-80019EFI-10</b>

### Opis produktu

VXL EFI Direct Port Nitrous System 8 Cylinder (200-500Hp) 10LB Ten system wykorzystuje najnowszą technologię i najlepsze dostępne komponenty. Dla spragnionych szczegółów technicznych wyjaśniamy, co sprawia, że ten system podtlenku azotu jest tak znakomity. Kluczem do maksymalizacji mocy z podtlenku azotu jest utrzymanie go w gęstej, ciekłej postaci aż do momentu wtrysku do silnika. Ostro zakrzywione odcinki toru przepływu powodują turbulencje, które prowadzą do tworzenia się pęcherzyków gazowych w przepływającym podtlenku. Gęsty ciekły podtlenek azotu generuje więcej mocy niż gazowy. Kropka! Ten system NX zawiera kluczowe elementy, które zapewniają maksymalną moc z każdej zużytej jednostki podtlenku. Czytaj dalej, a wszystko wyjaśnimy. Elektrozawory NX Lightning mają udoskonaloną ścieżkę przepływu, która pozwala na doprowadzenie podtlenku/paliwa nad gniazdem i wyprowadzenie dołem, co zapewnia przepływ niespotykany w żadnym innym elektrozaworze na rynku. Elektrozawory podtlenku Lightning mają zintegrowany port purge, który umożliwia podłączenie zaworu purge bezpośrednio do korpusu elektrozaworu podtlenku. Odpowietrzanie przez korpus elektrozaworu eliminuje kieszeń powietrzną między zaworem purge a dyszą elektrozaworu. Elektrozawory paliwowe Lightning mają port bypass paliwa, który pozwala podłączyć małą linię powrotną do zbiornika. Eliminuje to uwięzione powietrze między regulatorem ciśnienia paliwa a elektrozaworem paliwa, dzięki czemu znika chwilowe zubożenie mieszanki typowe dla innych elektrozaworów. Elektrozawory serii Lightning mają korpusy z aluminium CNC zwieńczone puszkami z włókna węglowego, co zapewnia maksymalną oszczędność masy. Nitrous Express stosuje w elektrozaworach wyłącznie komponenty najwyższej jakości, produkowane w USA. Nie daj się zwieść niskim cenom — elektrozawory to najważniejszy element systemu podtlenku. Ten system zawiera: 8 dysz NX VXL (extended length) 2 elektrozawory podtlenku z serii NX Lightning 2 elektrozawory paliwowe z serii NX Lightning Anodowane aluminiowe bloki dystrybucyjne Szttywne przewody 3/16 ze stali nierdzewnej Elementy złączne niklowane Dysze do 200-500HP Przewody zasilające podtlenek 6AN Wysokoprzepływowe trójniki 6AN Y Wyłącznik szeroko otwartej przepustnicy Przekładniki 40 A i wiązki przekładników Główny wyłącznik uzbrajania Nierdzewne obejmy butli oraz butla 10lb z zaworem NX Lightning BUTLA Z PODTLENKIEM JEST PUSTA! Instrukcja PDF