

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/wilwood-140-12996-kuty-przedni-zestaw-hamulcowy-dpha-1032-czarny-honda-acura-p-137864.html>



## Wilwood 140-12996 Kuty przedni zestaw hamulcowy DPHA 10.32 czarny Honda Acura

Cena brutto	<b>3 299,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 682,92 zł</b>
Numer katalogowy	<b>USA-WIL-140-12996</b>

### Opis produktu

Kuty zestaw przednich zacisków i tarcz DPHA Nowy zacisk Wilwood DynaPro Honda/Acura (DPHA) przeznaczony jest do modeli Honda i Acura fabrycznie wyposażonych w tarcze hamulcowe o średnicy 262 mm. Zaciski montowane są bezpośrednio do seryjnych punktów mocowania na fabrycznych zwrotnicach, współpracują z oryginalną tarczą 262 mm, akceptują seryjny przewód hamulcowy oraz mieszczą się w wielu fabrycznych felgach aluminiowych, w tym w feldze EM1 Si 15". Zacisk DPHA, oparty na sprawdzonej czterotłoczkowej konstrukcji Wilwood DynaPro, posiada kuty korpus z aluminium obrabianego CNC, zapewniający wysoką sztywność i skuteczną siłę docisku. Cztery tłoczki ze stali nierdzewnej gwarantują równomierne obciążenie klocków, odporność na korozję oraz lepsze zarządzanie temperaturą, co przekłada się na stabilną i bezawaryjną pracę układu hamulcowego. Zaciski są w pełni kompatybilne z seryjną pompą hamulcową i systemem ABS. Dostępne w czarnym lub czerwonym, wysokopołykowym, wysokotemperaturowym lakierze proszkowym odpornym na płyn hamulcowy, z charakterystycznym logo Wilwood. Podsumowanie zestawu Odsadzenie piasty OE: 0.00 Typ zwrotnicy: fabryczna zwrotnica tarczowa Typ mocowania: na śruby (lug mount) Typ zacisku: 4-tłoczkowy, czarny lakier proszkowy Średnica tarczy: 10.32" (262 mm) Minimalna średnica felgi\*: 15" Uwagi Zestaw może pasować do niektórych felg 15". Przed zakupem należy sprawdzić rysunek prześwitów w instrukcji montażu. Zestaw wymaga zwrotnic z pojazdów fabrycznie wyposażonych w tarcze o średnicy 262 mm (10.32"). Komponenty zestawu i specyfikacja Zaciski Lewy: nr kat. 120-12949-BK Prawy: nr kat. 120-12949-BK Typ: kuty DPHA Kolor wykończenia: czarny lakier proszkowy Liczba tłoczków: 4 Średnica tłoczka 1: 1.62" Średnica tłoczka 2: 1.62" Powierzchnia tłoczków: 4.12 in<sup>2</sup> Typ tłoczków: stal nierdzewna Typ mocowania: lug mount Płytki klocka: 7812 Powierzchnia klocka: 6.36 in<sup>2</sup> Objętość klocka: 2.1 in<sup>3</sup> Mieszanka klocków: BP-10 Tarcze hamulcowe Lewa: nr kat. 160-12959 Prawa: nr kat. 160-12959 Typ: wentylowana tarcza HP z kapeluszem Styl: gładka Wykończenie powierzchni: surowe Materiał: żeliwo Średnica zewnętrzna: 10.32" Grubość: 0.83" Typ kanałów: wentylowane Typ konstrukcji: HP Wyrzewaną: nie Wyważana dynamicznie: nie Zastosowanie - kompatybilność pojazdów Acura Integra 1990-1996 All Acura Integra 1997-2001 All, Except Type-R Honda Civic 1996-2000 Coupe EX Honda Civic 1993-1995 Coupe EX AT Honda Civic 1993-1995 Coupe EX Manual Honda Civic 1994-1995 Coupe EX w/ Rear Disc Honda Civic 1999-2000 Coupe SI Honda Civic 2005 DX / HX / VP Models Honda Civic 2004-2005 EX / GX / LX Honda Civic 2001-2003 EX / GX Models Honda Civic 1994-1995 Hatchback SI Honda Civic 1990-2000 Sedan EX Honda Civic 1992-1995 Sedan EX w/ Rear Disc Honda Civic 1996 Sedan LX Honda Civic 1994-1995 Sedan LX w/ Auto Honda Civic 1994-1995 Sedan LX w/ Manual Honda Civic 2002-2003 Si / SiR Honda Fit 2007-2013 Base Honda Fit 2008-2013 DX Honda Fit 2012 DX-A Honda Fit 2012-2013 EX Honda Fit 2008-2013 LX Honda Fit 2007-2013 Sport