

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/wilwood-140-17568-dr-ndpr-przedni-zestaw-hamulcowy-utv-wiercony-czerwony-polaris-rzr-p-180080.html>



Wilwood 140-17568-DR NDPR Przedni zestaw hamulcowy UTV Wiercony Czerwony Polaris RZR

Cena brutto	7 780,00 zł
Cena netto	6 325,20 zł
Numer katalogowy	USA-WIL-140-17568-DR

Opis produktu

Zestaw Przednich Hamulców NDPR Front UTV, Wiercony, Czerwony Zestaw NDPR Front UTV Drilled Red został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu skuteczności hamowania w pojazdach typu side-by-side o wyższej mocy. System wykorzystuje dynamicznie mocowane tarcze oraz wzmocnione, czterotłoczkowe zaciski, co zapewnia zwiększony moment hamujący i stabilną pracę w wymagających warunkach terenowych. Kute aluminiowe zaciski minimalizują odkształcenia przy dużym obciążeniu, a równomierny docisk poprawia precyzję działania i wyczucie hamulca. Wysokotarciowe stalowe tarcze o większej średnicy i grubości ograniczają zniekształcenia cieplne, a dynamiczny montaż zmniejsza zjawisko odsuwania tłoczków podczas jazdy po nierównościach. Podsumowanie zestawu Typ zwrotnicy: Disc Typ mocowania: Radial Typ zacisku: 4-tłoczkowy, Red Powder Coat Średnica tarczy: 11.25" Minimalna średnica felgi: 14" Elementy zestawu i specyfikacje Zaciski Lewy: nr części 120-17565-RD Prawy: nr części 120-17565-RD Typ: NDPR Wykończenie: Red Powder Coat Liczba tłoczków: 4 Średnice tłoczków (in): 1.75 / 1.75 / 0 Powierzchnia tłoczków (In²): 4.80 Materiał tłoczków: Stal nierdzewna Mocowanie: Radial Płytki klocka: 7812 Powierzchnia klocka (In²): 6.36 Objętość klocka (In³): 2.1 Mieszanka: BP-10 Tarcze Lewa: nr części 160-16979 Prawa: nr części 160-16979 Typ: Drilled Steel Rotor Styl: Wiercony Wykończenie: Black Electro Coat Materiał: Stal Średnica (in): 11.25 Szerokość (in): 0.25 Liczba żeber: Solid Typ konstrukcji: Solid Zahamowane: Nie Wyważanie dynamiczne: Nie Dzwon (Rotor Hat) Nr części: 170-17569 Typ: Big Brake Dynamic Lug Drive - Flared Bell Materiał: Aluminium Wykończenie: Type III Anodize Offset (in): 1.220 Rozstaw śrub 1: 5 × 4.50 Rozstaw śrub 2 i 3: — Średnica szpilek BC1 (in): 0.520 BC2 / BC3: 0.000