

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/wilwood-160-11313-bk-srp-performance-tarcza-hamulcowa-nawiercana-1425-prawa-p-184224.html>



Wilwood 160-11313-BK SRP Performance Tarcza hamulcowa nawiercana 14.25 prawa

Cena brutto	2 649,99 zł
Cena netto	2 154,46 zł
Numer katalogowy	USA-WIL-160-11313-BK

Opis produktu

SRP Drilled Performance Rotor Tarcze SRP Drilled Performance Rotors posiadają specjalnie zaprojektowany kierunkowy układ nawierceń krzyżowych oraz nacięć na powierzchni ciernej, które poprawiają reakcję hamulców i wydajność klocków w całym zakresie – od lekkiego po intensywne hamowanie. Wentylacja i działanie czyszczące otworów oraz szczelin ograniczają zeszklenie klocków oraz rozpraszają gazy i ciepło powstające na styku klocka z tarczą. Nawiercenia i nacięcia zapobiegają również nieregularnemu odkładaniu się materiału ciernej na powierzchni tarczy, co zapewnia płynniejsze hamowanie oraz lepszą reakcję pedału w każdych warunkach. Usunięcie części materiału dodatkowo zmniejsza masę wirującą i nieresorowaną. Charakterystyka wydajnościowa Wysokogatunkowe odlewy Spec-37 Heavy Wall Odpowiednia do zastosowań od umiarkowanych temperatur wyścigowych po jazdę uliczną Dla maksymalnej trwałości w warunkach torowych zalecane są porównywalne tarcze serii GT Wymiary tarczy Szerokość: 1.25 in Średnica: 14.25 in Strona montażu: Prawa (R/H) Konstrukcja tarczy Materiał: Żeliwo Spec-37 Liczba żeber: 72 CV Masa: 18.80 lb Styl i wykończenie tarczy Typ: SRP-BLK Styl: SRP Drilled & Slotted Wykończenie powierzchni: Czarna powłoka elektroforetyczna Ulepszenia tarczy Wykończenie burnished: Nie Wyważenie: Tak Dodatkowe wymiary tarczy Rozstaw śrub tarczy: 12 × 8.75 in Otwór montażowy: 0.251 in Średnica centrująca: 8.25 in Wewnętrzna średnica tylna: 10.00 in