

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/wilwood-160-13544-srp-performance-tarcza-hamulcowa-nawiercana-1288-lewa-p-183597.html>



Wilwood 160-13544 SRP Performance Tarcza hamulcowa nawiercana 12.88 lewa

Cena brutto	1 399,99 zł
Cena netto	1 138,20 zł
Numer katalogowy	USA-WIL-160-13544

Opis produktu

SRP Drilled Performance Rotor Tarcze SRP Drilled Performance Rotors posiadają specjalnie zaprojektowany kierunkowy układ nawierceń krzyżowych oraz nacięć na powierzchni ciernej, który poprawia reakcję układu hamulcowego i skuteczność pracy klocków w całym zakresie - od lekkiego po intensywne hamowanie. Wentylacja i działanie czyszczące otworów oraz szczelin ograniczają zeszklenie klocków oraz skutecznie rozpraszają gazy i ciepło powstające na styku klocka z tarczą. Otwory i nacięcia zapobiegają również nieregularnemu odkładaniu się materiału ciernej na powierzchni tarczy, co przekłada się na płynniejsze hamowanie i lepszą reakcję pedału w każdych warunkach. Usunięcie części materiału dodatkowo zmniejsza masę wirującą i nieresorowaną zawieszenia. Charakterystyka wydajnościowa Wysokogatunkowe odlewy Spec-37 Odpowiednia do umiarkowanego zastosowania wyścigowego oraz do użytku ulicznego Dla maksymalnej trwałości w warunkach torowych zalecane są porównywalne tarcze serii HD lub GT Wymiary tarczy Szerokość: 1.10 in Średnica: 12.88 in Strona montażu: Lewa (L/H) Konstrukcja tarczy Materiał: Żeliwo Spec-37 Liczba żeber: 48 CV Masa: 11.90 lb Styl i wykończenie tarczy Typ: SRP Styl: SRP Drilled & Slotted Wykończenie powierzchni: Ocynk (Zinc Plate) Ulepszenia tarczy Dotarta (Bedded): Nie Wyważona: Tak Dodatkowe wymiary tarczy Rozstaw śrub tarczy: 12 x 8.75 in Otwór montażowy: 0.251 in Średnica centrująca: 8.25 in Wewnętrzna średnica tylna: 9.46 in Offset: N/A Dodatkowe informacje Każda tarcza została zabezpieczona powłoką ochronną ograniczającą korozję na wszystkich powierzchniach. Nowoczesny projekt, klasyczny styl oraz atrakcyjny wygląd serii SRP stanowią doskonałe wykończenie każdego zestawu koła i opony. Tarcze SRP są dostępne we wszystkich popularnych rozmiarach stosowanych w zestawach Wilwood Pro Series oraz Big Brake. Zestawy oznaczone opcją tarczy nawiercanej są standardowo wyposażone w modele SRP.