

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/wilwood-160-9959-gtb-gt-48-curved-vane-rotor-tarcza-hamulcowa-nacinana-prawa-czarna-12-88-p-137843.html>



## Wilwood 160-9959-GTB GT 48 Curved Vane Rotor Tarcza hamulcowa nacinana prawa czarna 12,88

Cena brutto	<b>1 949,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 585,36 zł</b>
Numer katalogowy	<b>USA-WIL-160-9959-GTB</b>

### Opis produktu

GT 48 Curved Vane Rotor Wirniki GT-48 z zakrzywionymi łopatkami zostały zaprojektowane do pracy w ekstremalnych warunkach profesjonalnych sportów motorowych. Grubościenne, kierunkowe łopatki zapewniają bardzo wysoką zdolność pochłaniania i odprowadzania ciepła, co skutecznie zapobiega spadkowi skuteczności hamowania (heat fade) oraz wydłuża żywotność tarcz i klocków hamulcowych. Wszystkie wirniki są odlewane z wysokogatunkowego, długoziaarnistego żeliwa węglowego, gwarantującego wysoką odporność na zużycie, stabilność termiczną oraz odporność na odkształcenia. Każdy wirnik GT jest w pełni precyzyjnie obrabiany w celu eliminacji koncentracji naprężeń oraz redukcji zbędnej masy poza obszarem pracy klocka. Powierzchnie cierne oraz średnica zewnętrzna są toczone z dokładnością poniżej 0,001", zapewniając doskonałą płaskość, równoległość oraz minimalne bicie. Asymetryczny układ nacięć na powierzchni roboczej poprawia płynność kontaktu, redukuje drgania harmoniczne i zapewnia lepszą równowagę cieplną pomiędzy średnicą wewnętrzną i zewnętrzną wirnika. Każdy wirnik jest indywidualnie wyważany dynamicznie, co gwarantuje bezwibacyjną pracę przy każdej prędkości. Konstrukcja ta zapewnia maksymalną wydajność chłodzenia oraz długą żywotność w wyścigach na krótkich torach i torach drogowych. Charakterystyka osiągow Wzmocnione żeliwne odlewy z 48 łopatkami Przeznaczone do wyścigów o umiarkowanych temperaturach oraz do użytku drogowego Wymiary tarczy Szerokość (cale): 0,81 Średnica (cale): 12,88 Strona montażowa: prawa (R/H) Konstrukcja tarczy Materiał: żeliwo Liczba łopatek: 48 CV Masa (funt): 10,20 Styl i wykończenie tarczy Typ: GT-BLK Styl: GT, nacinana Wykończenie powierzchni: czarna powłoka elektroforetyczna Ulepszenia tarczy Wypalanie powierzchni (burnished): nie Wyważanie: tak Dodatkowe wymiary tarczy Rozstaw śrub (cale): 12 x 8,75 Średnica otworu montażowego (cale): 0,251 Średnica centrująca / rejestrująca (cale): 8,25 Wewnętrzna średnica po stronie przeciwnej (cale): 9,46 Wymiar offsetu (cale):