

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/wskaznik-aem-x-series-gauge-boost-aem-30-0306-p-5561.html>

## Wskaźnik AEM X-Series Gauge Boost AEM 30-0306



Cena brutto	<b>1 199,00 zł</b>
Cena netto	<b>974,80 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>331101374</b>
Kod producenta	<b>USA-AEM-30-0306</b>

### Opis produktu

AEM 30-0306 Wskaźnik ciśnienia doładowania AEM serii X -30inHg~35psi / -1~2.5bar. Czarna obudowa i tarcze wskaźników Cyfrowy wskaźnik ciśnienia doładowania AEM 30-0306 z serii X to atrakcyjny wygląd, zwiększoną czytelność i wiele nowych, łatwych w użyciu funkcji! Jest on niezbędny dla użytkowników, którzy potrzebują uzyskać bardzo dokładne odczyty ciśnienia doładowania do 2,5 barów (35 PSI) w swoich pojazdach. UWAGA: Model 30-0306 jest dostarczany z czarną obudową i odwracalną czarną tarczą wskaźnika. Dostępna opcjonalnie srebrna obudowa i odwracalna biała tarcza wskaźników (opcjonalny zestaw akcesoriów 30-0306-ACC). Każda tarcza wskaźników jest dwustronna ze wskazaniami w PSI po jednej stronie i wskazaniami w barach po drugiej. Kalibracja dla wyświetlacza PSI/bar jest łatwa do wykonania za pomocą przycisków na przodzie wskaźnika. ŁATWIEJSZE DO ODCZYTANIA Jasny, centralny wyświetlacz LED, który jest o 87% większy niż oryginalne wskaźniki cyfrowe i zapewnia lepszą czytelność. Zielona wskazówka ledowa ułatwia odczyt aktualnych wskazań. Ogólny wzrost powierzchni wyświetlacza o 33% sprawia, że jest on lepiej widoczny na pierwszy rzut oka. ŁATWIEJSZE DO ZAMONTOWANIA Pomimo większego wyświetlacza, mierniki serii X występują w standardowej obudowie o średnicy 52 mm do montażu w typowym kubku montażowym. Dzięki zaawansowanej konstrukcji z użyciem jednej płytki, wskaźniki serii X posiadają niewielką głębokość całkowitą poniżej 2.09cm, przy czym głębokość kubka wynosi ok. 0.5cm. Ta niewielka głębokość kubka pozwala na zamontowanie wskaźników cyfrowych serii X praktycznie w każdym miejscu. INTELIGENTNIEJSZY INTERFEJS Wskaźniki cyfrowe serii X posiadają nowe funkcje ułatwiające ich użytkowanie. Dwa przyciski na tarczy zapewniają możliwość programowania wartości szczytowych/przywołania, odczyt wskazań PSI/bar, wskazówkę diodową, a także ostrzeżenia progowe wybierane przez użytkownika. Przyrządy pomiarowe są wyposażone w magistralę AEMnet CAN, dzięki czemu można je łączyć łańcuchowo z ECU Infinity, EMS Serii 2, rejestratorem danych AQ-1, zewnętrznym EMS lub rejestratorem, który akceptuje AEMnet. Dołączone są również wyjścia analogowe 0-5V do wprowadzania danych do rejestratorów danych i systemów zarządzania silnikiem. Średnica wskaźnika 52 mm ułatwiająca instalację w standardowych kubkach montażowych. Głębokość całkowita poniżej 2.09cm, głębokość kubka ok. 0.5cm więc bezproblemowy montaż praktycznie wszędzie. Programowalny środkowy wyświetlacz LED jest o 87% większy niż oryginalne wskaźniki AEM 24 zielone zewnętrzne diody LED dla szybkiego podglądu parametrów silnika Wybieralny standard wskazań (-30in/Hg~35PSI / -1~2.5BAR) Wywołanie wartości szczytowych/przywrócenie za pomocą przycisków na tarczy wskaźnika Ostrzeżenia progowe wybierane przez użytkownika Opcjonalnie dostępna jest srebrna ramka i dodatkowe tarcze zegarów (sprzedawane osobno) AEMnet z obsługą magistrali CANbus do przesyłania danych do EMS lub Data Logger Wyjścia analogowe 0-5v do przesyłania danych do EMS lub Data Logger Czujnik z automatycznym ściemnianiem zapewnia optymalną jasność wyświetlacza Złącza z blokadą zapewniają bezpieczne połączenie Produkty AEM objęte są 12 - miesięcznym okresem gwarancji