

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/wskaznik-aem-x-series-gauge-boost-aem-30-0308-p-5564.html>

## Wskaźnik AEM X-Series Gauge Boost AEM 30-0308



Cena brutto	<b>1 699,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 381,30 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>331101384</b>
Kod producenta	<b>USA-AEM-30-0308</b>

### Opis produktu

AEM 30-0308 Wskaźnik ciśnienia doładowania AEM serii X -1~4 bar / -30~60psi. Czarna obudowa i czarna tarcza AEM 30-0308 serii X -30in/Hg~60PSI / -1~4BAR wskaźnik łączy w sobie niesamowity wygląd, zwiększoną czytelność i wiele nowych, łatwych w użyciu funkcji! Jest on niezbędny dla użytkowników, którzy chcą uzyskać bardzo dokładne odczyty ciśnienia doładowania do 4 barów (60 PSI). UWAGA: Model 30-0308 jest dostarczany z czarną obudową i odwracalną czarną tarczą PSI/BAR ciśnienia doładowania. Srebrna ramka i odwracalna biała tarcza dostępna opcjonalnie jako zestaw akcesoriów 30-0308-ACC. Każda tarcza wskaźnika jest dwustronna ze standardem PSI po jednej stronie i metrycznym BAR po drugiej. Kalibracja dla wyświetlacza standardowego lub metrycznego jest łatwa do wykonania za pomocą przycisków na przodzie wskaźnika. ŁATWIEJSZE DO ODCZYTANIA Jasny, centralny wyświetlacz LED, o 87% większy niż oryginalne wskaźniki cyfrowe zapewnia lepszą czytelność. Zielona "igła" diodowa LED ułatwia szybki odczyt wskazań na tarczy miernika. Ogólny wzrost powierzchni wyświetlacza o 33% sprawia, że jest on lepiej widoczny na pierwszy rzut oka. ŁATWIEJSZE DO ZAMONTOWANIA Pomimo większego wyświetlacza, mierniki serii X występują w standardowej obudowie o średnicy 52 mm do montażu w typowym kubku montażowym. Dzięki zaawansowanej konstrukcji z użyciem jednej płytki, wskaźniki serii X posiadają niewielką głębokość całkowitą poniżej 2.09cm, przy czym głębokość kubka wynosi ok. 0.5cm. Ta niewielka głębokość kubka pozwala na zamontowanie wskaźników cyfrowych serii X praktycznie w każdym miejscu. INTELIGENTNIEJSZY INTERFEJS Wskaźniki cyfrowe serii X posiadają nowe funkcje ułatwiające ich użytkowanie. Dwa przyciski na tarczy wskaźnika umożliwiają programowanie wartości szczytowych/przywołujących, standardowy lub metryczny odczyt na centralnym wyświetlaczu LED, a także wybierane przez użytkownika ostrzeżenia. Przyrządy pomiarowe są wyposażone w magistralę AEMnet CAN, dzięki czemu można je łączyć łańcuchowo z ECU Infinity, EMS Serii 2, rejestratorem danych AQ-1, zewnętrznym EMS lub rejestratorem, który akceptuje AEMnet. Dołączone są również wyjścia analogowe 0-5V do wprowadzania danych do rejestratorów danych i systemów zarządzania silnikiem. Średnica wskaźnika 52 mm ułatwiająca instalację w standardowych kubkach montażowych. Głębokość całkowita poniżej 2.09cm, głębokość kubka ok. 0.5cm więc bezproblemowy montaż praktycznie wszędzie. Programowalny środkowy wyświetlacz LED jest o 87% większy niż oryginalne wskaźniki AEM 24 zielone zewnętrzne diody LED dla szybkiego podglądu parametrów silnika Wybierany przez użytkownika standard odczytów ( -30in/Hg~60PSI / -1~4BAR) Wywołanie wartości szczytowych/przywrócenie za pomocą przycisków na tarczy wskaźnika Opcjonalnie dostępna jest srebrna ramka i dodatkowe tarcze zegarów (sprzedawane osobno) AEMnet z obsługą magistrali CANbus do przesyłania danych do EMS lub Data Logger Wyjścia analogowe 0-5v do przesyłania danych do EMS lub Data Logger Czujnik z automatycznym ściemnianiem zapewnia optymalną jasność wyświetlacza Złącza z blokadą zapewniają bezpieczne połączenie Produkty AEM objęte są 12 - miesięcznym okresem gwarancji