

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/wskaznik-aem-x-series-gauge-temperatura-aem-30-0302-p-5562.html>

## Wskaźnik AEM X-Series Gauge temperatura AEM 30-0302



Cena brutto	<b>1 299,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 056,10 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>331101378</b>
Kod producenta	<b>USA-AEM-30-0302</b>

### Opis produktu

AEM 30-0302 Czujnik temperatury AEM serii X 100~300F / 40~150C. Czarna obudowa i tarcza wskaźnika Wskaźnik cyfrowy AEM 30-0302 serii X 100-300 F/40-150C łączy w sobie atrakcyjny wygląd, zwiększoną czytelność i wiele nowych, łatwych w użyciu funkcji! Wskaźnik ten jest stworzony dla użytkowników, którzy potrzebują bardzo dokładnych odczytów temperatury wody lub/oraz oleju. UWAGA: Model 30-0302 jest wyposażony w czarną obudowę i czarną tarczę wskaźników. Srebrna ramka, biała tarcza temperatury oleju oraz czarna tarcza temperatury oleju, dostępna opcjonalnie jako zestaw akcesoriów 30-0302-ACC. Każda tarcza jest dwustronna, standard PSI po jednej stronie i metryczny BAR po drugiej. Kalibracja dla wyświetlacza standardowego lub metrycznego jest łatwa do wykonania za pomocą przycisków na wskaźniku. ŁATWIEJSZE DO ODCZYTANIA Jasny, centralny wyświetlacz LED, który jest o 87% większy niż oryginalne wskaźniki cyfrowe i zapewnia lepszą czytelność. Zielona wskazówka ledowa ułatwia odczyt aktualnych wskazań. Ogólny wzrost powierzchni wyświetlacza o 33% sprawia, że jest on lepiej widoczny na pierwszy rzut oka. ŁATWIEJSZE DO ZAMONTOWANIA Pomimo większego wyświetlacza, mierniki serii X występują w standardowej obudowie o średnicy 52 mm do montażu w typowym kubku montażowym. Dzięki zaawansowanej konstrukcji z użyciem jednej płytki, wskaźniki serii X posiadają niewielką głębokość całkowitą poniżej 2.09cm, przy czym głębokość kubka wynosi ok. 0.5cm. Ta niewielka głębokość kubka pozwala na zamontowanie wskaźników cyfrowych serii X praktycznie w każdym miejscu. INTELIGENTNIEJSZY INTERFEJS Wskaźniki cyfrowe serii X posiadają nowe funkcje ułatwiające ich użytkowanie. Dwa przyciski na tarczy zapewniają możliwość programowania wartości szczytowych/przywołania, odczyt wskazań PSI/bar, wskazówkę diodową, a także ostrzeżenia progowe wybierane przez użytkownika. Przyrządy pomiarowe są wyposażone w magistralę AEMnet CAN, dzięki czemu można je łączyć łańcuchowo z ECU Infinity, EMS Serii 2, rejestratorem danych AQ-1, zewnętrznym EMS lub rejestratorem, który akceptuje AEMnet. Dołączone są również wyjścia analogowe 0-5V do wprowadzania danych do rejestratorów danych i systemów zarządzania silnikiem. Średnica wskaźnika 52 mm ułatwiająca instalacje w standardowych kubkach montażowych. Głębokość całkowita poniżej 2.09cm, głębokość kubka ok. 0.5cm więc bezproblemowy montaż praktycznie wszędzie. Programowalny środkowy wyświetlacz LED jest o 87% większy niż oryginalne wskaźniki AEM 24 zielone zewnętrzne diody LED dla szybkiego podglądu parametrów silnika Wybieralny standard wskazań (100-300 F/40-150 C) Wywołanie wartości szczytowych/przywrócenie za pomocą przycisków na tarczy wskaźnika Ostrzeżenia progowe wybierane przez użytkownika Opcjonalnie dostępna jest srebrna ramka i dodatkowe tarcze zegarów (sprzedawane osobno) AEMnet z obsługą magistrali CANbus do przesyłania danych do EMS lub Data Logger Wyjścia analogowe 0-5v do przesyłania danych do EMS lub Data Logger Czujnik z automatycznym ściemnianiem zapewnia optymalną jasność wyświetlacza Złącza z blokadą zapewniają bezpieczne połączenie Produkty AEM objęte są 12 - miesięcznym okresem gwarancji