

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/wskaznik-aem-x-series-pressure-gauge-015psi-aem-30-0309-p-5566.html>

Wskaźnik AEM X-Series Pressure Gauge 0~15psi AEM 30-0309



Cena brutto	1 149,00 zł
Cena netto	934,15 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	331116085
Kod producenta	USA-AEM-30-0309

Opis produktu

Wskaźnik AEM X-Series 0~1.03 barów (0~15psi). Czarna ramka i czarna tarcza wskaźnika. Cyfrowy wskaźnik ciśnienia AEM X-Series 0-1.02 PSI (0-15 PSI) łączy w sobie bardzo atrakcyjny wygląd, zwiększoną czytelność i wiele nowych, łatwych w użyciu funkcji. Wskaźnik ten jest stworzony dla użytkowników, którzy potrzebują bardzo dokładnych odczytów ciśnienia doładowania lub paliwa. UWAGA: Model 30-0309 jest dostarczany z czarną obudową i czarną dwustronną tarczą wskaźnika. Srebrna obudowa i biała tarcza są dostępne opcjonalnie (zestaw 30-0309-ACC). Każda tarcza jest dwustronna i posiada wskazania ciśnienia doładowania z jednej i ciśnienie paliwa z drugiej. Kalibracja zależnie od stosowanych jednostek jest łatwa do wykonania za pomocą przycisków na płycie czołowej wskaźnika. ŁATWIEJSZE DO ODCZYTANIA Jasny, centralny wyświetlacz LED, o 87% większy niż oryginalne wskaźniki cyfrowe zapewnia lepszą czytelność. Zielona wskazówka diodowa LED ułatwia szybki odczyt wskazań na tarczy. Ogólny wzrost powierzchni wyświetlacza o 33% sprawia, że jest on lepiej widoczny na pierwszy rzut oka. ŁATWIEJSZE DO ZAMONTOWANIA Pomimo większego wyświetlacza, mierniki serii X występują w standardowej obudowie o średnicy 52 mm do montażu w typowym kubku montażowym. Dzięki zaawansowanej konstrukcji z użyciem jednej płytki, wskaźniki serii X posiadają niewielką głębokość całkowitą poniżej 2.09cm, przy czym głębokość kubka wynosi ok. 0.5cm. Ta niewielka głębokość kubka pozwala na zamontowanie wskaźników cyfrowych serii X praktycznie w każdym miejscu. INTELIGENTNIEJSZY INTERFEJS Wskaźniki cyfrowe serii X posiadają nowe funkcje ułatwiające ich użytkowanie. Dwa przyciski na tarczy zapewniają możliwość programowania wartości szczytowych/przywołania, wskazówkę diodową, a także ostrzeżenia progowe wybierane przez użytkownika. Przyrządy pomiarowe są wyposażone w magistralę AEMnet CAN, dzięki czemu można je łączyć łańcuchowo z ECU Infinity, EMS Serii 2, rejestratorem danych AQ-1, zewnętrznym EMS lub rejestratorem, który akceptuje AEMnet. Dołączone są również wyjścia analogowe 0-5V do wprowadzania danych do rejestratorów danych i systemów zarządzania silnikiem. Wyjścia analogowe 0-5v do przesyłania danych do EMS lub Data Logger Średnica wskaźnika 52 mm ułatwiająca instalację w standardowych kubkach montażowych. Głębokość całkowita poniżej 2.09cm, głębokość kubka ok. 0.5cm więc bezproblemowy montaż praktycznie wszędzie. Środkowy wyświetlacz LED jest o 87% większy niż oryginalne wskaźniki AEM 24 zielone zewnętrzne diody LED dla szybkiego podglądu parametrów silnika Wywołanie wartości szczytowych/przywrócenie za pomocą przycisków na tarczy wskaźnika Ostrzeżenia progowe wybierane przez użytkownika Opcjonalnie dostępna jest srebrna ramka i dodatkowe tarcze zegarów (sprzedawane osobno) AEMnet z obsługą magistrali CANbus do przesyłania danych do EMS lub Data Logger Czujnik z automatycznym ściemnianiem zapewnia optymalną jasność wyświetlacza Złącza z blokadą zapewniają bezpieczne połączenie Produkty AEM objęte są 12 - miesięcznym okresem gwarancji