

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/wskaznik-aem-x-series-speedo-aem-30-0313-p-5567.html>

Wskaźnik AEM X-Series Speedo AEM 30-0313



Cena brutto	898,99 zł
Cena netto	730,89 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	331116088
Kod producenta	USA-AEM-30-0313

Opis produktu

Prędkościomierz GPS serii AEM X-Series 0~160mph / 0~240kph. Prędkościomierz GPS AEM X-Series (PN 30-0313) z czarną ramką i czarną tarczą wyświetla prędkość, kurs i wysokość przy użyciu dołączonego odbiornika GPS 10Hz. Użytkownicy mogą zintegrować GPS Speedo X-Series z Infinity ECU w celu śledzenia na mapie, a dołączony sygnał prędkości pojazdu może zostać przesłany do fabrycznego prędkościomierza, aby wyeliminować potrzebę stosowania czujnika prędkości pojazdu. Odbiornik GPS 10 Hz odbiera dane o prędkości, kursie i wysokości z wielu satelitów z prędkością 10 próbek na sekundę, zapewniając doskonałą precyzję i niezawodność. Odbiornik GPS zawiera magnes i warstwę przylepną od spodu do zewnętrznego montażu na pojeździe. Prędkościomierz GPS serii X posiada jasny czterocyfrowy wyświetlacz LED, który jest o 87% większy od naszych oryginalnych wskaźników i zapewnia lepszą czytelność. Ledowa wskazówka umożliwia szybki odczyt wskazań. Ogólny wzrost powierzchni wyświetlacza o 33% sprawia, że odczyt parametrów jest łatwiejszy. Wskaźnik jest dostarczany z czarną ramką i tarczą, a opcjonalnie dostępna jest srebrna ramka/biała tarcza (PN 30-0313-ACC, sprzedawany oddzielnie). Pomimo większego wyświetlacza, wskaźniki mieszczą się w standardowej obudowie o średnicy 2-1/16 cala (52 mm) do montażu w standardowym kubku montażowym. Dzięki zaawansowanej, jednopłytkowej konstrukcji mają niewiarygodnie małą głębokość całkowitą poniżej 2.09cm (0.825"), a głębokość kubka wynosi tylko 0.5cm (0.200"). Ta niewielka głębokość kubka pozwala na bezproblemowy montaż praktycznie wszędzie. FUNKCJE CYFROWEGO PRĘDKOŚCIOMIERZA GPS X-Series Wyświetla prędkość, kierunek i wysokość! Integracja z ECU Infinity poprzez magistralę AEMnet CAN pozwala na śledzenie na mapie! Możliwa jest przesłanie prędkości pojazdu do istniejącego prędkościomierza bez potrzeby stosowania czujnika VSS. Wybierane przez użytkownika jednostki (US lub metryczne) Średnica przyrządu pomiarowego 2-1/16 (52 mm) do łatwego montażu w kubkach montażowych Głębokość całkowita poniżej 2.09cm, głębokość kubka ok. 0.5cm więc bezproblemowy montaż praktycznie wszędzie. 24 zielone zewnętrzne diody LED dla szybkiego podglądu parametrów silnika Opcjonalnie dostępna jest srebrna ramka i dodatkowe akcesoria (sprzedawane osobno) Czujnik z automatycznym ściemnianiem zapewnia optymalną jasność wyświetlacza Złącza z blokadą zapewniają bezpieczne połączenie Produkty AEM objęte są 12 - miesięcznym okresem gwarancji