

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/wskaznik-innovate-3892-psb-1-power-safe-boost-z-funkcja-odczytu-afr-p-5223.html>



## Wskaźnik Innovate 3892 PSB-1, POWER SAFE BOOST z funkcją odczytu AFR

Cena brutto	<b>1 899,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 543,90 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>331044467</b>
Kod producenta	<b>USA-INO-3892</b>

### Opis produktu

Wskaźnik Innovate PSB-1, POWER SAFE BOOST z funkcją odczytu AFR  
 Producent: Innovate Motorsports  
 Kod produktu: INO-3892  
 Innowacyjny wskaźnik PSB-1, POWER SAFE BOOST z odczytem AFR  
 Wskaźniki PowerSafe łączą opatentowaną technologię DirectDigital™ z czujnikami specyficznymi dla danego zastosowania, wyświetlaczem OLED oraz inteligentnym systemem bezpieczeństwa (nasza technologia PowerSafe może wyłączyć elektrozawór sterujący doładowaniem). W zastosowaniach nitro, nasza technologia PowerSafe wyłączy elektrozawór nitro, aby zapewnić bezpieczeństwo silnika. Mierniki PowerSafe to wygląd, bezpieczeństwo i wydajność, wymagane przez entuzjastów motoryzacji! - dwa urządzenia w jednym - wskaźnik ciśnienia doładowania oraz wskaźnik AFR - średnica wskaźnika - 52mm (2 1/6") - wymienne tarcze wskaźników oraz obudowa: czarna i srebrna obudowa oraz białe tarcze w zestawie - do konfiguracji nie jest wymagany komputer PC - konfigurowalny wyświetlacz OLED - doładowanie, wskaźnik zmiany biegów oraz AFR - wskazania AFR lub lambda, inHG, PSI, kPa lub BAR - 4 barowy map sensor, zakres ciśnienia -29 inHG do 43.5 PSI (-1 do 3 barów) - programowalne przez użytkownika odcięcie doładowania - w zależności od ciśnienia lub przy użyciu wskazań AFR (na podstawie zubożenia mieszanki paliwowej) - funkcja peak hold - szerokopasmowy czujnik kompatybilny z różnymi rodzajami paliw - możliwość kalibracji czujnika O2 - konfigurowalne wyjście analogowe 0-5v do użytku z zewnętrznymi urządzeniami piggy back, zewnętrzny komputer oraz do pracy z zewnętrznymi rejestratorami danych - przekaźnik 30A dołączony do zestawu - wejście i wyjście w standardzie Innovate MTS do użytku z innymi urządzeniami Innovate oraz urządzeniami innych producentów wspierającymi standard MTS - 3 kanałowa rejestracja danych poprzez załączone oprogramowanie LogWorks PC (MAP, RPM, AFR)  
 Zawartość zestawu: - wskaźnik PSB - szerokopasmowy czujnik O2 LSU 4.9 - 2.4m przewód czujnika - 4-Bar Map Sensor - przekaźnik 30A - czarno/srebrna obudowa, czarno/białe tarcze wskaźnika - kabel szeregowy - instrukcja obsługi