

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-1-tloczkowy-wilwood-120-10110-combination-parking-brake-lewy-czerwony-p-170871.html>



## Zacisk hamulcowy 1 tloczkowy Wilwood 120-10110 Combination Parking Brake lewy czerwony

Cena brutto	<b>1 498,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 218,69 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-10110-RD</b>

### Opis produktu

Zacisk hamulcowy Combination Parking Brake (Red Powder Coat) Wilwood Combination Parking Brake (CPB) to hydromechaniczny zacisk hamulcowy, który wykorzystuje ciśnienie hydrauliczne do skutecznego hamowania oraz mechaniczny mechanizm blokujący pełniący funkcję hamulca postojowego. Przeprojektowana konstrukcja zapewnia nowe możliwości konwersji hamulców bębnowych na tarczowe oraz modernizacji tylnych osi w pojazdach, gdzie zastosowanie wewnętrznych szczęk postojowych jest niepraktyczne. Model CPB, przy odpowiednio dobranej średnicy tarczy, gwarantuje zrównoważony rozkład siły hamowania oraz stabilną pracę układu w połączeniu z ulepszonymi hamulcami przedniej osi. Zacisk posiada jednotloczkową konstrukcję pływającą mocowaną do stałego uchwyty radialnego. Pływające mocowanie umożliwia zachowanie idealnego ustawienia zacisku podczas załączania oraz zwalniania blokady postojowej sterowanej linką. Mechanizm pływający utrzymuje prawidłowe położenie zacisku nad tarczą i ogranicza cofanie klocków na tylnych osiach typu c-clip z wyczuwalnym luzem bocznym. Nawet wraz ze zużyciem okładzin zacisk pozostaje wycentrowany względem tarczy. Mocowanie radialne oferuje szerokie możliwości konfiguracji montażu zarówno pod względem wysokości, jak i położenia bocznego zależnie od offsetu tarczy. Zacisk jest kompatybilny z tarczami o średnicy od 11.00" do 13.00" i dostępny w wersjach dla tarcz o szerokości 0.81" lub 1.00". Hamulec postojowy aktywowany jest mechanicznie za pomocą linki, z możliwością zastosowania standardowych końcówek OEM lub elementów adaptacyjnych w instalacjach niestandardowych.

Tłoki Liczba tłoków: 1 Powierzchnia tłoka: 2.06 in<sup>2</sup> Typ tłoka: stal Osłona przeciwpyłowa: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 1.00 in Średnica tarczy: 13.00 in Wymiary klocka Powierzchnia klocka: 4 in<sup>2</sup> Objętość klocka: 1.5 in<sup>3</sup> Klasa pracy i materiał Materiał: aluminium / stal Masa: 6.1 lbs Kolory i wykończenie Kolor: czerwony Wykończenie: Red Powder Coat Mocowanie Rozstaw mocowania: 5.98 in Strona montażu: lewa Typ mocowania: radialne Specyfikacje Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy: 1.00 in Maksymalna szerokość tarczy: 1.00 in Minimalna szerokość tarczy: 0.94 in Maksymalna średnica tarczy: 13.00 in Minimalna średnica tarczy: 11.00 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: D340 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Łączna powierzchnia klocków: 4 in<sup>2</sup> Łączna objętość klocków: 1.5 in<sup>3</sup> Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1.62 in Całkowita powierzchnia tłoka: 2.06 in<sup>2</sup> Specyfikacja montażowa Typ mocowania: radialne Strona montażu: lewa Rozstaw mocowania: 5.98 in Średnica otworu montażowego: 0.39 in Wysokość mocowania: 2.08 in Gwint przyłącza: M10 x 1.00