

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-1-tloczkowy-wilwood-120-10113-combination-parking-brake-prawy-czerwony-p-170867.html>



Zacisk hamulcowy 1 tloczkowy Wilwood 120-10113 Combination Parking Brake prawy czerwony

Cena brutto	1 498,99 zł
Cena netto	1 218,69 zł
Numer katalogowy	WIL-120-10113-RD

Opis produktu

Zacisk hamulcowy Combination Parking Brake (Red Powder Coat) Wilwood Combination Parking Brake (CPB) to hydromechaniczny zacisk hamulcowy, który wykorzystuje hydrauliczne ciśnienie do skutecznego hamowania oraz mechaniczny mechanizm blokujący pełniący funkcję hamulca postojowego. Przeprojektowana konstrukcja zapewnia nowe możliwości modernizacji tylnych osi, szczególnie podczas konwersji hamulców bębnowych na tarczowe tam, gdzie zastosowanie wewnętrznych szczęk postojowych jest niepraktyczne. Model CPB, przy odpowiednio dobranej średnicy tarczy, zapewnia zrównoważony rozkład siły hamowania oraz stabilną charakterystykę pracy w połączeniu z ulepszonymi układami hamulcowymi przedniej osi. Zacisk posiada jednotłoczkową konstrukcję pływającą mocowaną do stałego uchwyty radialnego. Pływające mocowanie umożliwia zachowanie idealnego ustawienia zacisku podczas załączania oraz zwalniania blokady postojowej sterowanej linką. Mechanizm pływający utrzymuje prawidłowe położenie zacisku nad tarczą oraz ogranicza cofanie klocków na tylnych osiach typu c-clip z wyczuwalnym luzem bocznym. Nawet wraz ze zużyciem okładzin zacisk pozostaje wycentrowany względem tarczy. Mocowanie radialne oferuje niemal nieograniczone możliwości konfiguracji montażu w zakresie wysokości oraz położenia bocznego zależnie od offsetu tarczy. Zacisk jest kompatybilny z tarczami o średnicy od 11.00" do 13.00" i dostępny w wersjach dla tarcz o szerokości 0.81" lub 1.00". Hamulec postojowy aktywowany jest mechanicznie za pomocą linki, z możliwością zastosowania standardowych końcówek OEM lub elementów adaptacyjnych w instalacjach niestandardowych. Tłoki Liczba tłoków: 1 Powierzchnia tłoka: 2.06 in² Typ tłoka: stal Osłona przeciwpyłowa: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0.81 in Średnica tarczy: 13.00 in Wymiary klocka Powierzchnia klocka: 4 in² Objętość klocka: 1.5 in³ Klasa pracy i materiał Materiał: aluminium / stal Masa: 6.1 lbs Kolor i wykończenie Kolor: czerwony Wykończenie: Red Powder Coat Mocowanie Rozstaw mocowania: 5.98 in Strona montażu: prawa Typ mocowania: radialne Specyfikacje Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy: 0.81 in Maksymalna szerokość tarczy: 0.81 in Minimalna szerokość tarczy: 0.75 in Maksymalna średnica tarczy: 13.00 in Minimalna średnica tarczy: 11.00 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: D340 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Łączna powierzchnia klocków: 4 in² Łączna objętość klocków: 1.5 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1.62 in Całkowita powierzchnia tłoka: 2.06 in² Specyfikacja montażowa Typ mocowania: radialne Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania: 5.98 in Średnica otworu montażowego: 0.39 in Wysokość mocowania: 2.08 in Gwint przyłącza: M10 x 1.00