

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-1-tloczkowy-wilwood-120-11026-hm4-hydra-mechanical-lewy-p-170684.html>



## Zacisk hamulcowy 1 tłoczkowy Wilwood 120-11026 HM4 Hydra- Mechanical lewy

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>544,99 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>443,08 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>WIL-120-11026</b> |

### Opis produktu

Zacisk hamulcowy HM4 Hydra-Mechanical (Clear Anodize) Wilwood HM4 Hydra-Mechanical to zacisk hamulcowy z serii HM, zaprojektowany jako idealne tylne rozwiązanie dla pojazdów użytkowych. Zaciski HM łączą solidną konstrukcję z wysoką trwałością oraz zoptymalizowaną masą, co czyni je odpowiednimi do zastosowań wymagających niezawodności w warunkach intensywnej eksploatacji. Seria HM oferuje warianty przeznaczone zarówno na stronę lewą, jak i prawą, z dostępnymi średnicami tłoka 1.00" lub 1.19". Zaciski wykonywane są w technologii ekonomicznego odlewu ciśnieniowego (die cast) przy jednoczesnym zastosowaniu nowoczesnych metod projektowania i produkcji, co zapewnia wysoką sztywność, niską masę oraz odporność mechaniczną. Model HM4 posiada pływającą konstrukcję jednytłoczkową, wyposażoną w nierdzewny tłok oraz osłonę przeciwpylową, co zwiększa żywotność układu i chroni elementy robocze przed zanieczyszczeniami. Tłoki Liczba tłoków: 1 Powierzchnia tłoka: 0.79 in<sup>2</sup> Typ tłoka: stal nierdzewna Osłona przeciwpylowa: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0.19 in Średnica tarczy: 11.20 in Wymiary klocka Powierzchnia klocka: 1.7 in<sup>2</sup> Objętość klocka: 0.26 in<sup>3</sup> Klasa pracy i materiał Materiał: odlewane aluminium Masa: 2.7 lbs Kolory i wykończenie Kolor: bezbarwny Wykończenie: Clear Anodize Mocowanie Rozstaw mocowania: 3.00 in Strona montażu: lewa Typ mocowania: pływające Specyfikacje Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy: 0.19 in Maksymalna szerokość tarczy: 0.19 in Minimalna szerokość tarczy: 0.15 in Maksymalna średnica tarczy: 11.20 in Minimalna średnica tarczy: 6.00 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6407 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Łączna powierzchnia klocków: 1.7 in<sup>2</sup> Łączna objętość klocków: 0.26 in<sup>3</sup> Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1.00 in Całkowita powierzchnia tłoka: 0.79 in<sup>2</sup> Specyfikacja montażowa Typ mocowania: pływające Strona montażu: lewa Rozstaw mocowania: 3.00 in Średnica otworu montażowego: 0.67 in Gwint przyłącza: M10 x 1.00