

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-1-tloczkowy-wilwood-120-11028-hm5-hydra-mechanical-lewy-p-170686.html>

Zacisk hamulcowy 1 tłoczkowy Wilwood 120-11028 HM5 Hydra- Mechanical lewy



Cena brutto	544,99 zł
Cena netto	443,08 zł
Numer katalogowy	WIL-120-11028

Opis produktu

Zacisk hamulcowy HM5 Hydra-Mechanical (Clear Anodize) Wilwood HM5 Hydra-Mechanical to zacisk hamulcowy z serii HM, opracowany jako idealne tylne rozwiązanie dla pojazdów użytkowych. Zaciski HM łączą solidną konstrukcję z wysoką trwałością i zoptymalizowaną masą, dzięki czemu sprawdzają się w zastosowaniach wymagających niezawodnej pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Seria HM oferuje warianty przeznaczone zarówno na stronę lewą, jak i prawą, z dostępnymi średnicami tłoka 1.00" lub 1.19". Zaciski wykonywane są w technologii ekonomicznego odlewu ciśnieniowego (die cast) z wykorzystaniem nowoczesnych metod projektowania i produkcji, co zapewnia wysoką sztywność oraz odporność mechaniczną. Model HM5 posiada pływającą konstrukcję jednytłoczkową z tłokiem ze stali nierdzewnej o średnicy 1.19", zapewniając zwiększoną powierzchnię roboczą oraz skuteczne przeniesienie siły hamowania. Zastosowana osłona przeciwpylowa chroni elementy robocze przed zanieczyszczeniami i wydłuża żywotność układu. Tłoki Liczba tłoków: 1 Powierzchnia tłoka: 1.06 in² Typ tłoka: stal nierdzewna Osłona przeciwpylowa: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0.19 in Średnica tarczy: 11.20 in Wymiary klocka Powierzchnia klocka: 1.7 in² Objętość klocka: 0.26 in³ Klasa pracy i materiał Materiał: odlewane aluminium Masa: 2.4 lbs Kolory i wykończenie Kolor: bezbarwny Wykończenie: Clear Anodize Mocowanie Rozstaw mocowania: 3.00 in Strona montażu: lewa Typ mocowania: pływające Specyfikacje Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy: 0.19 in Maksymalna szerokość tarczy: 0.19 in Minimalna szerokość tarczy: 0.15 in Maksymalna średnica tarczy: 11.20 in Minimalna średnica tarczy: 6.00 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6407 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Łączna powierzchnia klocków: 1.7 in² Łączna objętość klocków: 0.26 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1.19 in Całkowita powierzchnia tłoka: 1.06 in² Specyfikacja montażowa Typ mocowania: pływające Strona montażu: lewa Rozstaw mocowania: 3.00 in Średnica otworu montażowego: 0.67 in Gwint przyłącza: M10 x 1.00