

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-1-tloczkowy-wilwood-120-12070-mc4-mechanical-lewy-srebrny-p-137803.html>

## Zacisk hamulcowy 1 tloczkowy Wilwood 120-12070 MC4 Mechanical lewy srebrny



Cena brutto	<b>749,00 zł</b>
Cena netto	<b>608,94 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-12070</b>

### Opis produktu

Zacisk hamulcowy MC4 Mechanical Wilwood MC4 Mechanical to wielozadaniowy zacisk hamulca postojowego sterowany linką, który łączy wysoką skuteczność działania z prostą i solidną konstrukcją. Jest to idealne rozwiązanie dla pojazdów wymagających oddzielnego, mechanicznie uruchamianego zacisku hamulca ręcznego. Model MC4 przystosowany jest do tarcz o średnicy od 11,00" do 14,00" oraz grubości od 0,310" do 1,10", w zależności od wersji. Korpus z odlewane aluminium oraz kuty element oporowy typu billet zapewniają wysoką wytrzymałość pod obciążeniem przy zachowaniu niskiej masy wynoszącej 3,30 lbs (2,95 lbs bez klocków). Zacisk dostarczany jest z wysokotarciowymi klockami Composite Metallic (CM), wyposażonymi w osłony redukujące hałas. Zastosowane elementy tłumiące drgania umożliwiają cichą pracę bez luzów i stuków. Zacisk przesuwany posiada stalowy wspornik ułatwiający montaż. Mechanizm dźwigni można ustawić w trzech pozycjach dla optymalnego prowadzenia linki. Aluminiowy tłok o średnicy 1,19" jest w pełni zabezpieczony osłoną przeciwpyłową, chroniąc przed wilgocią i zabrudzeniami. Ręczny mechanizm regulacji nie wymaga specjalnych narzędzi i pozwala kompensować zużycie tarczy oraz klocków. Wykończenie stanowi odporna na temperaturę i płyn hamulcowy srebrna powłoka proszkowa z logo Wilwood. Tłoki Liczba tłoków: 1 Powierzchnia tłoka: 1,11 in<sup>2</sup> Typ tłoka: aluminium Osłona przeciwpyłowa: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0,81" Średnica tarczy: 14,00" Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 1,7 in<sup>2</sup> Objętość klocków: 0,26 in<sup>3</sup> Klasa pracy i materiał Materiał: odlewane aluminium Masa: 3,3 lbs Kolory i wykończenie Kolor: srebrny Wykończenie: srebrna powłoka proszkowa odporna na wysoką temperaturę Montaż Rozstaw mocowania: 4,75" Strona montażu: lewa Typ mocowania: pływający Specyfikacja Kompatybilność tarcz Szerokość tarczy: 0,81" Maksymalna szerokość tarczy: 0,81" Minimalna szerokość tarczy: 0,70" Maksymalna średnica tarczy: 14,00" Minimalna średnica tarczy: 11,00" Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6407 Typ klocków 2: N-A Typ klocków 3: N-A Całkowita powierzchnia klocków: 1,7 in<sup>2</sup> Całkowita objętość klocków: 0,26 in<sup>3</sup> Specyfikacja tłoka Średnica tłoka 1: 1,19" Całkowita powierzchnia tłoków: 1,11 in<sup>2</sup> Dane montażowe Typ mocowania: pływający Strona montażu: lewa Rozstaw mocowania: 4,75" Średnica otworu mocującego: 0,67" Gwint przyłącza: N-A