

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-1-tloczkowy-wilwood-120-16362-mc5-mechanical-lewy-p-170902.html>



Zacisk hamulcowy 1 tłoczkowy Wilwood 120-16362 MC5 Mechanical lewy

Cena brutto	1 128,99 zł
Cena netto	917,88 zł
Numer katalogowy	WIL-120-16362

Opis produktu

Zacisk hamulcowy MC5 Mechanical Wilwood MC5 Mechanical to wielozadaniowy zacisk hamulca postojowego sterowany linką, który łączy wysoką skuteczność działania z prostą i solidną konstrukcją. Jest to doskonałe rozwiązanie dla pojazdów wymagających oddzielnego, mechanicznie uruchamianego zacisku hamulca ręcznego. Model MC5 został zaprojektowany do współpracy z tarczami o grubości 0,25" oraz średnicy w zakresie od 11,00" do 12,88". Korpus z odlewanego aluminium oraz kuty element oporowy typu billet zapewniają wysoką wytrzymałość pod obciążeniem, przy zachowaniu niewielkiej masy wynoszącej 3,3 lbs. Zacisk dostarczany jest z wysokotarciowymi klockami Composite Metallic (CM), wyposażonymi w osłony redukujące hałas. Zastosowane rozwiązania tłumiące drgania umożliwiają cichą pracę bez stuków i luzów. Zacisk przesuwany posiada stalowy wspornik ułatwiający montaż. Konstrukcja przewiduje górne mocowanie linki, a mechanizm dźwigni można ustawić w trzech pozycjach dla optymalnego prowadzenia przewodu. Aluminiowy tłok o średnicy 1,25" jest w pełni zabezpieczony osłoną przeciwpyłową, chroniąc przed wilgocią i zabrudzeniami. Ręczny mechanizm regulacji nie wymaga specjalnych narzędzi i pozwala kompensować zużycie tarczy oraz klocków. Zacisk dostępny jest z wykończeniem anodowanym typu III. Tłoki Liczba tłoków: 1 Powierzchnia tłoka: 1,19 in² Typ tłoka: aluminium Osłona przeciwpyłowa: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0,25" Średnica tarczy: 12,88" Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 1,7 in² Objętość klocków: 0,26 in³ Klasa pracy i materiał Materiał: odlewane aluminium Masa: 3,3 lbs Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: anodowanie typu III Montaż Rozstaw mocowania: 4,75" Strona montażu: lewa Typ mocowania: pływający Specyfikacja Kompatybilność tarcz Szerokość tarczy: 0,25" Maksymalna szerokość tarczy: 0,25" Minimalna szerokość tarczy: 0,15" Maksymalna średnica tarczy: 12,88" Minimalna średnica tarczy: 11,00" Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6407 Typ klocków 2: N-A Typ klocków 3: N-A Całkowita powierzchnia klocków: 1,7 in² Całkowita objętość klocków: 0,26 in³ Specyfikacja tłoka Średnica tłoka 1: 1,25" Całkowita powierzchnia tłoków: 1,19 in² Dane montażowe Typ mocowania: pływający Strona montażu: lewa Rozstaw mocowania: 4,75" Średnica otworu mocującego: 0,67" Gwint przyłącza: N-A