

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-1-tloczkowy-wilwood-120-17265-mc4-mechanical-lewy-p-170899.html>



Zacisk hamulcowy 1 tloczkowy Wilwood 120-17265 MC4 Mechanical lewy

Cena brutto	749,00 zł
Cena netto	608,94 zł
Numer katalogowy	WIL-120-17265

Opis produktu

Zacisk hamulcowy MC4 Mechanical Wilwood MC4 Mechanical to wielozadaniowy zacisk hamulca postojowego sterowany linką, który łączy wysoką skuteczność działania z prostą i solidną konstrukcją. Jest to idealne rozwiązanie dla pojazdów wymagających oddzielnego, mechanicznie uruchamianego zacisku hamulca ręcznego. Model MC4 przystosowany jest do tarcz o średnicy od 11,00" do 14,00" oraz grubości od 0,17" do 0,25", w zależności od wersji. Korpus z odlewanego aluminium oraz kuty element oporowy typu billet zapewniają wysoką wytrzymałość pod obciążeniem przy zachowaniu masy wynoszącej 3,8 lbs. Zacisk dostarczany jest z wysokotarciowymi klockami Composite Metallic (CM), wyposażonymi w osłony redukujące hałas. Zastosowane elementy tłumiące drgania umożliwiają cichą pracę bez luzów i stuków. Zacisk przesuwany posiada stalowy wspornik ułatwiający montaż. Mechanizm dźwigni można ustawić w trzech pozycjach dla optymalnego prowadzenia linki. Aluminiowy tłok o średnicy 1,19" jest w pełni zabezpieczony osłoną przeciwpyłową, chroniąc przed wilgocią i zabrudzeniami. Ręczny mechanizm regulacji nie wymaga specjalnych narzędzi i pozwala kompensować zużycie tarczy oraz klocków. Wykończenie stanowi anodowanie typu III o wysokiej odporności, z logo Wilwood. Tłoki Liczba tłoków: 1 Powierzchnia tłoka: 1,11 in² Typ tłoka: aluminium Osłona przeciwpyłowa: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0,25" Średnica tarczy: 14,00" Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 1,7 in² Objętość klocków: 0,26 in³ Klasa pracy i materiał Materiał: odlewane aluminium Masa: 3,8 lbs Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: anodowanie typu III Montaż Rozstaw mocowania: 4,75" Strona montażu: lewa Typ mocowania: pływający Specyfikacja Kompatybilność tarcz Szerokość tarczy: 0,25" Maksymalna szerokość tarczy: 0,25" Minimalna szerokość tarczy: 0,17" Maksymalna średnica tarczy: 14,00" Minimalna średnica tarczy: 11,00" Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6407 Typ klocków 2: N-A Typ klocków 3: N-A Całkowita powierzchnia klocków: 1,7 in² Całkowita objętość klocków: 0,26 in³ Specyfikacja tłoka Średnica tłoka 1: 1,19" Całkowita powierzchnia tłoków: 1,11 in² Dane montażowe Typ mocowania: pływający Strona montażu: lewa Rozstaw mocowania: 4,75" Średnica otworu mocującego: 0,67" Gwint przyłącza: N-A