

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-1-tloczkowy-wilwood-120-17476-mc4-mechanical-prawy-p-170878.html>

## Zacisk hamulcowy 1 tloczkowy Wilwood 120-17476 MC4 Mechanical prawy



Cena brutto	<b>1 048,99 zł</b>
Cena netto	<b>852,84 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-17476</b>

### Opis produktu

Zacisk hamulcowy MC4 Mechanical (Type III Anodize) Wilwood MC4 Mechanical to uniwersalny, sterowany linką zacisk hamulca postojowego, który łączy wysoką skuteczność działania z prostą i trwałą konstrukcją. Jest idealnym rozwiązaniem w pojazdach wymagających oddzielnego, mechanicznie aktywowanego zacisku hamulca ręcznego. Zacisk MC4 przystosowany jest do współpracy z tarczami o grubości od 0.310" do 1.10" (w zależności od wersji) oraz średnicy w zakresie 11.00"-14.00". Lekki korpus z odlewu aluminiowego został połączony z kutym billetowym elementem oporowym, co zapewnia wysoką wytrzymałość pod obciążeniem przy masie zaledwie 3.30 lbs (2.95 lbs bez klocków). W zestawie znajdują się wysokotarciowe klocki Composite Metallic (CM) o dużej sile statycznego utrzymania oraz osłony redukujące hałas. Dzięki zastosowaniu rozwiązań tłumiących drgania zacisk pracuje cicho i bez stuków. MC4 jest zaciskiem ślizgowym wyposażonym w stalowy uchwyt montażowy. Dostępny jest w wersji lewej i prawej, a mechanizm dźwigni można ustawić w trzech pozycjach dla optymalnego prowadzenia linki. Aluminiowy tłok o średnicy 1.19" posiada pełną osłonę przeciwpyłową chroniącą przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Sprężyna powrotna oraz ręczny regulator pozwalają na łatwą korektę luzu bez użycia specjalnych narzędzi, kompensując zużycie tarczy i klocków. Zacisk występuje w wykończeniu Type III Anodize, zapewniając podwyższoną odporność na korozję i intensywne eksploatację. Tłoki Liczba tłoków: 1 Powierzchnia tłoka: 1.11 in<sup>2</sup> Typ tłoka: aluminium Osłona przeciwpyłowa: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0.81 in Średnica tarczy: 14.00 in Wymiary klocka Powierzchnia klocka: 1.7 in<sup>2</sup> Objętość klocka: 0.26 in<sup>3</sup> Klasa pracy i materiał Materiał: odlew aluminiowy Masa: 3.3 lbs Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: Type III Anodize Mocowanie Rozstaw mocowania: 4.75 in Strona montażu: prawa Typ mocowania: pływające Specyfikacje Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy: 0.81 in Maksymalna szerokość tarczy: 0.81 in Minimalna szerokość tarczy: 0.70 in Maksymalna średnica tarczy: 14.00 in Minimalna średnica tarczy: 11.00 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6407 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Łączna powierzchnia klocków: 1.7 in<sup>2</sup> Łączna objętość klocków: 0.26 in<sup>3</sup> Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1.19 in Całkowita powierzchnia tłoka: 1.11 in<sup>2</sup> Specyfikacja montażowa Typ mocowania: pływające Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania: 4.75 in Średnica otworu montażowego: 0.67 in Gwint przyłącza: N/A