

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-1-tloczkowy-wilwood-120-17477-mc4-mechanical-lewy-p-170881.html>

Zacisk hamulcowy 1 tloczkowy Wilwood 120-17477 MC4 Mechanical lewy



Cena brutto	1 048,99 zł
Cena netto	852,84 zł
Numer katalogowy	WIL-120-17477

Opis produktu

Zacisk hamulcowy MC4 Mechanical (Type III Anodize) Wilwood MC4 Mechanical to wielozadaniowy zacisk hamulca postojowego sterowany linką, który łączy wysoką skuteczność działania z prostą i solidną konstrukcją. Jest idealnym rozwiązaniem dla pojazdów wymagających oddzielnego, mechanicznie uruchamianego zacisku hamulca ręcznego. Zacisk MC4 został zaprojektowany do współpracy z tarczami o grubości od 0.310" do 1.10" (w zależności od wersji) oraz średnicy w zakresie 11.00"-14.00". Korpus z odlewu aluminiowego połączono z kutym elementem oporowym billet, co zapewnia wysoką wytrzymałość pod obciążeniem przy niewielkiej masie 3.30 lbs (2.95 lbs bez klocków). W zestawie znajdują się wysokotarciowe klocki Composite Metallic (CM) o dużej sile utrzymania statycznego, wyposażone dodatkowo w osłony redukujące hałas. Konstrukcja zacisku została zoptymalizowana pod kątem cichej, stabilnej pracy bez drgań i luzów. MC4 to zacisk ślizgowy z dołączonym stalowym uchwytem montażowym, ułatwiającym instalację. Dostępny jest w wersji prawej i lewej, a mechanizm dźwigni można ustawić w trzech pozycjach dla optymalnego prowadzenia linki. Aluminiowy tłok o średnicy 1.19" posiada pełną osłonę przeciwpyleową, chroniącą przed wilgocią i zabrudzeniami. Sprężyna powrotna oraz ręczny regulator umożliwiają łatwą korektę luzu bez użycia specjalnych narzędzi, kompensując zużycie klocków i tarczy. Wykończenie Type III Anodize zapewnia zwiększoną odporność na korozję oraz długotrwałą trwałość w wymagających warunkach eksploatacji. Tłoki Liczba tłoków: 1 Powierzchnia tłoka: 1.11 in² Typ tłoka: aluminium Osłona przeciwpyleowa: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0.81 in Średnica tarczy: 14.00 in Wymiary klocka Powierzchnia klocka: 1.7 in² Objętość klocka: 0.26 in³ Klasa pracy i materiał Materiał: odlew aluminiowy Masa: 3.3 lbs Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: Type III Anodize Mocowanie Rozstaw mocowania: 4.75 in Strona montażu: lewa Typ mocowania: pływające Specyfikacje Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy: 0.81 in Maksymalna szerokość tarczy: 0.81 in Minimalna szerokość tarczy: 0.70 in Maksymalna średnica tarczy: 14.00 in Minimalna średnica tarczy: 11.00 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6407 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Łączna powierzchnia klocków: 1.7 in² Łączna objętość klocków: 0.26 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1.19 in Całkowita powierzchnia tłoka: 1.11 in² Specyfikacja montażowa Typ mocowania: pływające Strona montażu: lewa Rozstaw mocowania: 4.75 in Średnica otworu montażowego: 0.67 in Gwint przyłącza: N/A