

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-1-tloczkowy-wilwood-120-8841-hm2-hydra-mechanical-prawy-p-170689.html>

## Zacisk hamulcowy 1 tloczkowy Wilwood 120-8841 HM2 Hydra- Mechanical prawy



Cena brutto	<b>544,99 zł</b>
Cena netto	<b>443,08 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-8841</b>

### Opis produktu

Zacisk hamulcowy HM2 Hydra-Mechanical (Clear Anodize) Wilwood HM2 Hydra-Mechanical to zacisk hamulcowy z serii HM, zaprojektowany jako niezawodne tylne rozwiązanie dla pojazdów użytkowych. Zaciski HM łączą trwałą konstrukcję z optymalną masą oraz wysoką odpornością mechaniczną, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w aplikacjach wymagających niezawodnej pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Seria HM oferuje warianty przeznaczone zarówno na stronę lewą, jak i prawą, z dostępnymi średnicami tłoka 1.00" lub 1.19". Zaciski wykonywane są w technologii ekonomicznego odlewu ciśnieniowego (die cast), a nowoczesne metody projektowania i produkcji zapewniają wysoką sztywność, niską masę oraz długą żywotność. Model HM2 wykorzystuje pływającą konstrukcję jednotłoczkową z nierdzewnym tłokiem o średnicy 1.19", zapewniając zwiększoną powierzchnię roboczą i skuteczne przenoszenie siły hamowania. Osłona przeciwpyłowa chroni elementy robocze przed zanieczyszczeniami, co wydłuża żywotność układu. Tłoki Liczba tłoków: 1 Powierzchnia tłoka: 1.06 in<sup>2</sup> Typ tłoka: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0.19 in Średnica tarczy: 11.20 in Wymiary klocka Powierzchnia klocka: 1.7 in<sup>2</sup> Objętość klocka: 0.26 in<sup>3</sup> Klasa pracy i materiał Materiał: odlewane aluminium Masa: 2.7 lbs Kolory i wykończenie Kolor: bezbarwny Wykończenie: Clear Anodize Mocowanie Rozstaw mocowania: 3.00 in Strona montażu: prawa Typ mocowania: pływające Specyfikacje Kompatybilność tarczy Szerokość tarczy: 0.19 in Maksymalna szerokość tarczy: 0.25 in Minimalna szerokość tarczy: 0.15 in Maksymalna średnica tarczy: 11.20 in Minimalna średnica tarczy: 6.00 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6407 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Łączna powierzchnia klocków: 1.7 in<sup>2</sup> Łączna objętość klocków: 0.26 in<sup>3</sup> Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1.19 in Całkowita powierzchnia tłoka: 1.06 in<sup>2</sup> Specyfikacja montażowa Typ mocowania: pływające Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania: 3.00 in Średnica otworu montażowego: 0.67 in Gwint przyłącza: M10 x 1.00