

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-2-tloczkowy-wilwood-120-13863-powerlite-2r-prawy-niklowany-p-170661.html>

## Zacisk hamulcowy 2 tloczkowy Wilwood 120-13863 Powerlite 2R prawy niklowany



Cena brutto	<b>1 839,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 495,12 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-13863-N</b>

### Opis produktu

Zacisk hamulcowy Powerlite 2R Radial Mount Zacisk hamulcowy Powerlite PL2R/ST Radial Mount to wytrzymałe i lekkie rozwiązanie dwutloczkowe stworzone z myślą o wyścigach samochodów jednomiejscowych, pojazdach formułowych oraz innych zastosowaniach sportowych, w których kluczowe znaczenie ma wysoka efektywność docisku przy ograniczonej przestrzeni montażowej wewnątrz koła oraz zoptymalizowana średnica tarczy hamulcowej. Model PL2R został opracowany w celu zapewnienia maksymalnej skuteczności hamowania przy kompaktowych wymiarach. Konstrukcja wykorzystuje precyzyjnie obrabiany korpus z aluminium biletowego z przesuniętymi gniazdami tłoków o średnicy 1,75", co umożliwia uzyskanie dużej siły zacisku przy zachowaniu korzystnej geometrii montażowej. Zacisk posiada standardowy rozstaw szpilek radialnych oraz typowe offsety mocowania, co pozwala na szerokie zastosowanie w wielu konfiguracjach motorsportowych. Seria PL2R korzysta z klocków hamulcowych typu 7912 montowanych od góry, co zapewnia szybki dostęp serwisowy bez konieczności demontażu zacisku. Wersja PL2R/ST została wyposażona w tłoki Thermlock®, które ograniczają przenoszenie wysokich temperatur z tarczy do zacisku i płynu hamulcowego. Dodatkowo model oferuje trwałe wykończenie w postaci niklowania lub twardego anodowania Type III. W przedstawionej specyfikacji zacisk posiada powłokę niklowaną, zapewniającą podwyższoną odporność na korozję. Tłoki Liczba tłoków: 2 Powierzchnia tłoków (in<sup>2</sup>): 2,40 Typ tłoków: Thermlock® Osłona przeciwpyłowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 0,50 Średnica tarczy (in): 11,00 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 5,0 Objętość klocków (in<sup>3</sup>): 1,8 Klasa zastosowania i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 3,5 Kolory i wykończenie Kolor: nikiel Wykończenie: powłoka niklowana Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 5,08 Strona montażu: prawa Typ mocowania: Radial Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 0,50 Maksymalna szerokość tarczy (in): 0,50 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,24 Maksymalna średnica tarczy (in): 11,00 Minimalna średnica tarczy (in): 9,75 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 7912 Typ klocka 2: N-A Typ klocka 3: N-A Całkowita powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 5,0 Całkowita objętość klocków (in<sup>3</sup>): 1,8 Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1 (in): 1,75 Całkowita powierzchnia tłoków (in<sup>2</sup>): 2,40 Dane montażowe Typ mocowania: Radial Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania (in): 5,08 Rozmiar otworu montażowego (in): 0,40 Wysokość mocowania (in): 1,52 Gwint przyłącza: M10 x 1.00