

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-12116-gp310-motorcycle-2008-przod-prawy-czarny-p-170965.html>



## Zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-12116 GP310 Motorcycle 2008+ przód prawy czarny

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 634,99 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>1 329,26 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WIL-120-12116-BK</b> |

### Opis produktu

Przedni zacisk hamulcowy motocyklowy GP310 (2008-obecnie) Wilwood GP310 to wysokowydajny zacisk hamulcowy tarczowy zaprojektowany specjalnie do motocykli Harley-Davidson® produkowanych od 2008 roku do dziś. Czterotloczkowa konstrukcja zapewnia bardzo dużą siłę hamowania oraz sportową charakterystykę pracy, zachowując jednocześnie prosty montaż typu bolt-on. Zaciski montowane bezpośrednio do lag są dostępne dla wszystkich modeli z pojedynczą lub podwójną tarczą hamulcową. Frezowana konstrukcja aluminiowa gwarantuje wysoką wytrzymałość przy niskiej masie własnej. GP310 oferowany jest w wersji polerowanej, chromowanej lub czarnej. Zacisk wyposażono w tłoki ze stali nierdzewnej, które ograniczają fadینگ hamulców oraz zapewniają odporność na korozję. Wysokotemperaturowe uszczelnienia wydłużają żywotność i umożliwiają płynną pracę bez zbędnych oporów. Dodatkowe elementy obejmują jasne odpowietrzniki, klips antywibracyjny oraz klocki przystosowane do pracy w szerokim zakresie temperatur i warunków. Tłoki Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków: 2,46 in<sup>2</sup> Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: nie Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0,25" Średnica tarczy: 11,80" Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 3,65 in<sup>2</sup> Objętość klocków: 0,63 in<sup>3</sup> Klasa pracy i materiał Materiał: aluminium frezowane Masa: 2,1 lbs Kolor i wykończenie Kolor: czarny Wykończenie: czarna powłoka proszkowa Montaż Rozstaw mocowania: 2,72" Strona montażu: prawa Typ mocowania: lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Szerokość tarczy: 0,25" Maksymalna szerokość tarczy: 0,25" Minimalna szerokość tarczy: 0,18" Maksymalna średnica tarczy: 11,80" Minimalna średnica tarczy: 9,00" Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6208 Typ klocków 2: N-A Typ klocków 3: N-A Całkowita powierzchnia klocków: 3,65 in<sup>2</sup> Całkowita objętość klocków: 0,63 in<sup>3</sup> Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1,25" Średnica tłoka 2: 1,25" Całkowita powierzchnia tłoków: 2,46 in<sup>2</sup> Dane montażowe Typ mocowania: lug Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania: 2,72" Wysokość mocowania: 2,40" Gwint przyłącza: 3/8-24