

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-12117-gp310-motorcycle-2008-przod-lewy-chromowany-p-170966.html>



Zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-12117 GP310 Motorcycle 2008+ przód lewy chromowany

Cena brutto	3 368,99 zł
Cena netto	2 739,02 zł
Numer katalogowy	WIL-120-12117

Opis produktu

Przedni zacisk hamulcowy motocyklowy GP310 (2008-obecnie) Wilwood GP310 to wysokowydajny zacisk hamulcowy tarczowy opracowany specjalnie dla motocykli Harley-Davidson® produkowanych od 2008 roku do dziś. Czterotloczkowa konstrukcja zapewnia dużą siłę hamowania oraz sportową charakterystykę pracy, a jednocześnie umożliwia prosty montaż typu bolt-on. Zaciski montowane bezpośrednio do łag są dostępne dla wszystkich modeli z pojedynczą oraz podwójną tarczą hamulcową. Aluminiowa konstrukcja frezowana gwarantuje wysoką sztywność i trwałość przy zachowaniu niewielkiej masy. GP310 dostępny jest w wykończeniu polerowanym, chromowanym lub czarnym. Zaciski wyposażono w tłoki ze stali nierdzewnej, które redukują fadling oraz zwiększają odporność na korozję. Uszczelnienia wysokotemperaturowe wydłużają żywotność i zapewniają płynną pracę bez zbędnego tarcia. Dodatkowo zastosowano jasne odpowietrzniki, klipsy antywibracyjne oraz klocki przystosowane do pracy w szerokim zakresie temperatur i warunków. Tłoki Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków: 2,46 in² Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: nie Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0,25" Średnica tarczy: 11,80" Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 3,65 in² Objętość klocków: 0,63 in³ Klasa pracy i materiał Materiał: aluminium frezowane Masa: 2,1 lbs Kolory i wykończenie Kolor: chrom Wykończenie: chromowane Montaż Rozstaw mocowania: 2,72" Strona montażu: lewa Typ mocowania: ług Specyfikacja Kompatybilność tarcz Szerokość tarczy: 0,25" Maksymalna szerokość tarczy: 0,25" Minimalna szerokość tarczy: 0,18" Maksymalna średnica tarczy: 11,80" Minimalna średnica tarczy: 9,00" Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6208 Typ klocków 2: N-A Typ klocków 3: N-A Całkowita powierzchnia klocków: 3,65 in² Całkowita objętość klocków: 0,63 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1,25" Średnica tłoka 2: 1,25" Całkowita powierzchnia tłoków: 2,46 in² Dane montażowe Typ mocowania: ług Strona montażu: lewa Rozstaw mocowania: 2,72" Wysokość mocowania: 2,40" Gwint przyłącza: 3/8-24