

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-13286-aero4-lewy-czerwony-p-169674.html>

Zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-13286 Aero4 lewy czerwony



Cena brutto	2 768,99 zł
Cena netto	2 251,21 zł
Numer katalogowy	WIL-120-13286-RD

Opis produktu

Aero4 mocowanie radialne Nowy, kuty czterotloczkowy zacisk hamulcowy Aero4 zapewnia wysoką siłę hamowania zarówno w zastosowaniach drogowych, jak i torowych. Konstrukcja łączy technologie wyścigowe z obudową o szerokiej możliwości adaptacji. Mocowanie radialne, różne warianty objętości tloczków oraz obsługa tarcz o średnicy od 12,88" do 15,00" zapewniają wszechstronność wymaganą w układach hamulcowych pojazdów o dużej masie. Aero4 jest najnowszym rozwinięciem serii zacisków W4A / W6A. Został przeprojektowany z wewnętrznymi kanałami płynu hamulcowego, eliminującymi zewnętrzne przewody łączące oraz masywny mostek centralny. Korpus serii Aero jest kuty metodą stress-flow z wysokogatunkowego stopu aluminium. Proces ten układa wewnętrzną strukturę ziaren metalu zgodnie z konturem zacisku, eliminując naprężenia i przerwania struktury typowe dla obróbki z litego bloku. Efektem jest zacisk o wyższej efektywności docisku oraz maksymalnej odporności na zmęczenie materiału, naprężenia i odkształcenia pod obciążeniem. Tłoczki Liczba tloczków: 4 Powierzchnia tloczków (in²): 4,84 Typ tloczków: stal nierdzewna Osłona przeciwpylowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 1,25 Średnica tarczy (in): 15,00 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in²): 11,1 Objętość klocków (in³): 5,2 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 6,8 Kolory i wykończenie Kolor: czerwony Wykończenie: czerwony lakier proszkowy Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 7,09 Strona montażu: lewa Typ mocowania: radialne Specyfikacja techniczna Kompatybilność tarczy Nominalna szerokość tarczy (in): 1,25 Maksymalna szerokość tarczy (in): 1,28 Minimalna szerokość tarczy (in): 1,10 Maksymalna średnica tarczy (in): 15,00 Minimalna średnica tarczy (in): 12,19 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6617 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Całkowita powierzchnia klocków (in²): 11,1 Całkowita objętość klocków (in³): 5,2 Specyfikacja tloczków Średnica tloczka 1 (in): 1,88 Średnica tloczka 2 (in): 1,62 Całkowita powierzchnia tloczków (in²): 4,84 Specyfikacja montażowa Typ mocowania: radialne Strona montażu: lewa Rozstaw mocowania (in): 7,09 Średnica otworu montażowego (in): 0,45 Wysokość mocowania (in): 2,09 Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT