

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-16529-gn4r-lewy-p-169602.html>

## Zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-16529 GN4R lewy



Cena brutto	<b>3 598,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 926,01 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-16529</b>

### Opis produktu

Grand National GN4R – czterotloczkowy zacisk hamulcowy z mocowaniem radialnym. Zaciski hamulcowe Grand National GN4R z kutego aluminium i czterema tłoczkami wprowadzają nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, materiały oraz technologie produkcji do jednej z najbardziej rozpoznawalnych i długowiecznych linii zacisków Wilwood. Model GN4R zachowuje klasyczny charakter serii Grand National, jednocześnie spełniając aktualne wymagania techniczne. Korpus zacisku wykonany jest z wysokowytrzymałego kutego aluminium i wykończony twardą anodą typu III, co zapewnia wysoką odporność na zużycie i korozję. Zacisk został zaprojektowany specjalnie do współpracy z tarczami o grubości 1,25 cala oraz dedykowanym przesunięciem uchwytu montażowego. Standardowo wyposażony jest w izolowane termicznie tłoczki Thermlock®, które ograniczają przenoszenie ciepła do płynu hamulcowego i poprawiają stabilność pracy układu w wysokich temperaturach.

Tłoczki Liczba tłoczków: 4 Powierzchnia tłoczków (in<sup>2</sup>): 5,18 Typ tłoczka: Thermlock® Ostrona przeciwpyłowa: nie Wymiary tarczy Grubość tarczy (in): 1,25 Średnica tarczy (in): 14,00 Wymiary klocków Powierzchnia klocka (in<sup>2</sup>): 11,1 Objętość klocka (in<sup>3</sup>): 6,9 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 8,0 Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: anoda twarda typu III Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 7,09 Strona montażu: lewa Typ mocowania: radialne Specyfikacja Kompatybilność tarcz Grubość tarczy (in): 1,25 Maksymalna grubość tarczy (in): 1,25 Minimalna grubość tarczy (in): 1,19 Maksymalna średnica tarczy (in): 14,00 Minimalna średnica tarczy (in): 12,19 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 7520 Typ klocka 2: N-A Typ klocka 3: N-A Łączna powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 11,1 Łączna objętość klocków (in<sup>3</sup>): 6,9 Specyfikacja tłoczków Średnica cylindra tłoczka 1 (in): 1,88 Średnica cylindra tłoczka 2 (in): 1,75 Całkowita powierzchnia tłoczków (in<sup>2</sup>): 5,18 Dane montażowe Typ mocowania: radialne Strona montażu: lewa Rozstaw mocowania (in): 7,09 Średnica otworu montażowego (in): 0,45 Wysokość mocowania (in): 2,33 Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT