

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-16730-tx4r-prawy-czerwony-p-169576.html>

Zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-16730 TX4R prawy czerwony



Cena brutto	3 448,99 zł
Cena netto	2 804,06 zł
Numer katalogowy	WIL-120-16730-RD

Opis produktu

Kuty zacisk radialny TX4R Czterotłokowy zacisk hamulcowy Tactical Xtreme TX4R z mocowaniem radialnym został zaprojektowany do pracy w warunkach ekstremalnych w ciężkich samochodach ciężarowych, SUV-ach oraz opancerzonych pojazdach klas 1, 2 i 3 o DMC do 14 000 lbs. Połączenie kutego korpusu aluminiowego, tłoków ze stali nierdzewnej, dużej objętości klocków oraz możliwości współpracy z tarczami o grubości do 1,50" zapewnia wysoką wytrzymałość, niską masę i skuteczność hamowania na poziomie taktycznym w zastosowaniach drogowych i terenowych. Wersja bazowa posiada twarde anodowanie, natomiast dostępne są również warianty z lakierem proszkowym w kolorze czarnym lub czerwonym. Korpus zacisku TX4R wykonywany jest metodą stress-flow forging z wysokiej jakości stopu aluminium. Proces ten ukierunkowuje strukturę ziaren metalu zgodnie z konturem zacisku, minimalizując naprężenia wewnętrzne i zwiększając odporność na odkształcenia przy bardzo dużych obciążeniach. Tłoki Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków: 3,56 in² Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpylowa: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 1,25 in Średnica tarczy: 16,00 in Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 12,69 in² Objętość klocków: 6,81 in³ Klasa zastosowania i materiał Materiał: kute aluminium Masa: 13,4 lb Kolor i wykończenie Kolor: czerwony Wykończenie: czerwony lakier proszkowy Mocowanie Typ mocowania: radialne Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania: 9,63 in Zgodność z tarczami Nominalna szerokość tarczy: 1,25 in Maksymalna szerokość tarczy: 1,25 in Minimalna szerokość tarczy: 1,17 in Maksymalna średnica tarczy: 16,00 in Minimalna średnica tarczy: 14,25 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków: 10120 Całkowita powierzchnia klocków: 12,69 in² Całkowita objętość klocków: 6,81 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1,62 in Średnica tłoka 2: 1,38 in Całkowita powierzchnia tłoków: 3,56 in² Specyfikacja montażowa Typ mocowania: radialne Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania: 9,63 in Wysokość mocowania: 3,07 in Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT