

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-16731-tx4r-lewy-czerwony-p-169579.html>

## Zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-16731 TX4R lewy czerwony



Cena brutto	<b>3 448,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 804,06 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-16731-RD</b>

### Opis produktu

Kuty zacisk hamulcowy TX4R, mocowanie radialne Czterotłokowy zacisk hamulcowy Tactical Xtreme TX4R z mocowaniem radialnym został zaprojektowany specjalnie do pracy w warunkach ekstremalnych w ciężkich samochodach ciężarowych, SUV-ach oraz opancerzonych pojazdach klas 1, 2 i 3 o DMC do 14 000 lbs. Połączenie kutego korpusu aluminiowego, tłoków ze stali nierdzewnej, dużej objętości klocków oraz możliwości współpracy z tarczami o grubości do 1,50" zapewnia bardzo wysoką wytrzymałość, niską masę oraz taktyczny poziom skuteczności hamowania w zastosowaniach drogowych i terenowych. Wersja ta posiada czerwone wykończenie lakierem proszkowym. Tłoki Liczba tłoków: 4 Łączna powierzchnia tłoków: 3,56 in<sup>2</sup> Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 1,25 in Średnica tarczy: 16,00 in Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 12,69 in<sup>2</sup> Objętość klocków: 6,81 in<sup>3</sup> Klasa zastosowania i materiał Materiał: kute aluminium Masa: 13,4 lb Kolor i wykończenie Kolor: czerwony Wykończenie: czerwony lakier proszkowy Mocowanie Typ mocowania: radialne Strona montażu: lewa Rozstaw mocowania: 9,63 in Zgodność z tarczami Nominalna szerokość tarczy: 1,25 in Maksymalna szerokość tarczy: 1,25 in Minimalna szerokość tarczy: 1,17 in Maksymalna średnica tarczy: 16,00 in Minimalna średnica tarczy: 14,25 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków: 10120 Całkowita powierzchnia klocków: 12,69 in<sup>2</sup> Całkowita objętość klocków: 6,81 in<sup>3</sup> Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1,62 in Średnica tłoka 2: 1,38 in Łączna powierzchnia tłoków: 3,56 in<sup>2</sup> Specyfikacja montażowa Typ mocowania: radialne Strona montażu: lewa Rozstaw mocowania: 9,63 in Wysokość mocowania: 3,07 in Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT