

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-7737-gp310-motorcycle-84-99-przod-lewy-chromowany-p-170972.html>



Zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-7737 GP310 Motorcycle 84-99 przód lewy chromowany

Cena brutto	3 259,00 zł
Cena netto	2 649,59 zł
Numer katalogowy	WIL-120-7737

Opis produktu

Przedni zacisk hamulcowy motocyklowy GP310 (1984-1999) Wilwood GP310 to wysokowydajny zacisk hamulcowy tarczowy opracowany dla motocykli Harley-Davidson® z lat 1984-1999. Czterotloczkowa konstrukcja zapewnia dużą siłę hamowania oraz sportową charakterystykę pracy, przy zachowaniu prostego montażu typu bolt-on. Zaciski montowane bezpośrednio do łag są dostępne dla modeli z pojedynczą i podwójną tarczą hamulcową (z wyjątkiem wersji Springer oraz modeli FL z 4-biegową skrzynią), a także dla modelu XR 1000 z 1983 roku. GP310 oferuje parametry znane z zacisków wyścigowych Wilwood, w tym tłoki ze stali nierdzewnej ograniczające fading hamulców i zwiększające odporność na korozję. Uszczelnienia wysokotemperaturowe zapewniają długą żywotność oraz płynną pracę bez zbędnego tarcia. Dodatkowo zastosowano jasne odpowietrzniki, klips antywibracyjny oraz klocki przystosowane do pracy w szerokim zakresie temperatur i warunków. Tłoki Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków: 2,46 in² Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: nie Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0,25" Średnica tarczy: 11,50" Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 3,65 in² Objętość klocków: 0,63 in³ Klasa pracy i materiał Materiał: aluminium frezowane Masa: 2,0 lbs Kolory i wykończenie Kolor: chrom Wykończenie: chromowane Montaż Rozstaw mocowania: 3,44" Strona montażu: lewa Typ mocowania: lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Szerokość tarczy: 0,25" Maksymalna szerokość tarczy: 0,25" Minimalna szerokość tarczy: 0,18" Maksymalna średnica tarczy: 11,50" Minimalna średnica tarczy: 11,00" Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6208 Typ klocków 2: N-A Typ klocków 3: N-A Całkowita powierzchnia klocków: 3,65 in² Całkowita objętość klocków: 0,63 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1,25" Średnica tłoka 2: 1,25" Całkowita powierzchnia tłoków: 2,46 in² Dane montażowe Typ mocowania: lug Strona montażu: lewa Rozstaw mocowania: 3,44" Wysokość mocowania: 2,33" Gwint przyłącza: 3/8-24