

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-7737-gp310-motorcycle-84-99-przod-lewy-polerowany-p-170973.html>



## Zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-7737 GP310 Motorcycle 84-99 przód lewy polerowany

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>2 388,99 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>1 942,27 zł</b>    |
| Numer katalogowy | <b>WIL-120-7737-P</b> |

### Opis produktu

Przedni zacisk hamulcowy motocyklowy GP310 (1984-1999) Wilwood GP310 to wyczynowy zacisk hamulcowy tarczowy zaprojektowany specjalnie dla motocykli Harley-Davidson® z lat 1984-1999. Czterotłokowa konstrukcja zapewnia wysoką skuteczność hamowania oraz sportową charakterystykę pracy przy zachowaniu łatwego montażu typu bolt-on. Zaciski mocowane bezpośrednio do lag są dostępne dla modeli z pojedynczą i podwójną tarczą hamulcową (z wyjątkiem wersji Springer oraz modeli FL z 4-biegową skrzynią), a także dla modelu XR 1000 z 1983 roku. Model GP310 oferowany jest w polerowanym, chromowanym lub czarnym wykończeniu. Konstrukcja bazuje na rozwiązaniach znanych z zacisków wyścigowych Wilwood — zastosowanie tłoków ze stali nierdzewnej ogranicza fadnię hamulców, poprawia odporność na korozję oraz zapewnia niezawodne działanie w wysokich temperaturach. Dodatkowe elementy obejmują jasne śruby odpowietrzające, specjalny klips antywibracyjny klocków oraz klocki przystosowane do pracy w szerokim zakresie warunków i temperatur. Tłoki Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków: 2,46 in<sup>2</sup> Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: nie Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0,25" Średnica tarczy: 11,50" Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 3,65 in<sup>2</sup> Objętość klocków: 0,63 in<sup>3</sup> Klasa pracy i materiał Materiał: aluminium frezowane Masa: 2,0 lbs Kolory i wykończenie Kolor: polerowany Wykończenie: polerowane Montaż Rozstaw mocowania: 3,44" Strona montażu: lewa Typ mocowania: lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Szerokość tarczy: 0,25" Maksymalna szerokość tarczy: 0,25" Minimalna szerokość tarczy: 0,18" Maksymalna średnica tarczy: 11,50" Minimalna średnica tarczy: 11,00" Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6208 Typ klocków 2: N-A Typ klocków 3: N-A Całkowita powierzchnia klocków: 3,65 in<sup>2</sup> Całkowita objętość klocków: 0,63 in<sup>3</sup> Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1,25" Średnica tłoka 2: 1,25" Całkowita powierzchnia tłoków: 2,46 in<sup>2</sup> Dane montażowe Typ mocowania: lug Strona montażu: lewa Rozstaw mocowania: 3,44" Wysokość mocowania: 2,33" Gwint przyłącza: 3/8-24