

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-7738-gp310-motorcycle-00-07-przod-prawy-chromowany-p-170958.html>



Zacisk hamulcowy 4 tłoczkowy Wilwood 120-7738 GP310 Motorcycle 00-07 przód prawy chromowany

Cena brutto	3 368,99 zł
Cena netto	2 739,02 zł
Numer katalogowy	WIL-120-7738

Opis produktu

Przedni zacisk hamulcowy motocyklowy GP310 (2000-2007) Wilwood GP310 to wysokowydajny zacisk hamulcowy tarczowy zaprojektowany specjalnie do motocykli Harley-Davidson® z lat 2000-2007. Konstrukcja oparta na czterotłoczkowym układzie zapewnia dużą siłę hamowania oraz sportową charakterystykę pracy przy zachowaniu stylizacji typu bolt-on, umożliwiającą bezpośredni montaż. Zaciski montowane bezpośrednio do łag są dostępne dla modeli z pojedynczą i podwójną tarczą (z wyjątkiem wersji Springer oraz 4-biegowych FL). Wersje tylne przeznaczone są do motocykli Softail®, Dyna oraz modeli turystycznych, wykorzystując dedykowane uchwyty łączące wysoką wytrzymałość z estetyką. GP310 oferowany jest w wykończeniu polerowanym, chromowanym lub czarnym. Zacisk wyposażono w tłoki ze stali nierdzewnej ograniczające zjawisko fadingu oraz zwiększające odporność na korozję. Uszczelnienia wysokotemperaturowe zapewniają długą żywotność i płynną pracę bez zbędnych oporów. Dodatkowe elementy obejmują jasne odpowietrzniki i osprzęt, klips antywibracyjny oraz klocki pracujące w szerokim zakresie temperatur i warunków. Tłoki Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków: 2,46 in² Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: nie Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0,25" Średnica tarczy: 11,50" Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 3,65 in² Objętość klocków: 0,63 in³ Klasa pracy i materiał Materiał: aluminium frezowane Masa: 2,0 lbs Kolory i wykończenie Kolor: chrom Wykończenie: chromowane Montaż Rozstaw mocowania: 2,72" Strona montażu: prawa Typ mocowania: lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Szerokość tarczy: 0,25" Maksymalna szerokość tarczy: 0,25" Minimalna szerokość tarczy: 0,18" Maksymalna średnica tarczy: 11,50" Minimalna średnica tarczy: 11,00" Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6208 Typ klocków 2: N-A Typ klocków 3: N-A Całkowita powierzchnia klocków: 3,65 in² Całkowita objętość klocków: 0,63 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1,25" Średnica tłoka 2: 1,25" Całkowita powierzchnia tłoków: 2,46 in² Dane montażowe Typ mocowania: lug Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania: 2,72" Wysokość mocowania: 2,18" Gwint przyłącza: M10 x 1,50