

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-7740-gp310-motorcycle-1984-tyl-prawy-chromowany-p-170975.html>



## Zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-7740 GP310 Motorcycle 1984+ tył prawy chromowany

Cena brutto	<b>3 259,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 649,59 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-7740</b>

### Opis produktu

Tylny zacisk motocyklowy GP310 (1984–obecnie) Wilwood GP310 Rear to wysokowydajny tylny zacisk hamulcowy tarczowy zaprojektowany specjalnie do motocykli Harley-Davidson® produkowanych od 1984 roku do dziś. Konstrukcja oparta na czterotloczkowym układzie zapewnia dużą siłę hamowania oraz stabilną pracę w szerokim zakresie warunków eksploatacyjnych. Zacisk wykonano z aluminium frezowanego z litego bloku, co gwarantuje wysoką wytrzymałość przy zachowaniu niskiej masy. Model GP310 przeznaczony jest do zastosowań tylnych i montowany jest za pomocą dedykowanych uchwytów o rozstawie 3,50", dostępnych dla większości modeli (z wyłączeniem Springer oraz 4-biegowych FL). Zacisk oferuje cechy znane z wyścigowych układów Wilwood, w tym tłoki ze stali nierdzewnej ograniczające fading oraz odporne na korozję. Dodatkowe elementy obejmują ekskluzywny klips przeciwdrganiowy klocków, jasne śruby odpowietrzające oraz okładziny pracujące w szerokim zakresie temperatur. Tłoki Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków: 2,46 in<sup>2</sup> Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpylowa: nie Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0,25" Średnica tarczy: 11,50" Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 3,65 in<sup>2</sup> Objętość klocków: 0,63 in<sup>3</sup> Klasa zastosowania i materiał Materiał: aluminium billet Masa: 2,1 lb Kolor i wykończenie Kolor: chrom Wykończenie: chrom Montaż Rozstaw montażowy: 3,50" Strona montażu: prawa Typ mocowania: ług Specyfikacja Kompatybilność tarcz Szerokość tarczy: 0,25" Maksymalna szerokość: 0,25" Minimalna szerokość: 0,18" Maksymalna średnica: 11,50" Minimalna średnica: 9,00" Specyfikacja klocków Typ klocków: 6208 Całkowita powierzchnia: 3,65 in<sup>2</sup> Całkowita objętość: 0,63 in<sup>3</sup> Dane tłoków Średnica tłoka 1: 1,25" Średnica tłoka 2: 1,25" Powierzchnia całkowita: 2,46 in<sup>2</sup> Dane montażowe Typ mocowania: ług Strona montażu: prawa Rozstaw: 3,50" Średnica otworu montażowego: 0,39" Wysokość montażu: 1,55" Gwint przyłącza: 3/8-24