

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-7740-gp310-motorcycle-1984-tyl-prawy-polerowany-p-170977.html>



Zacisk hamulcowy 4 tloczkowy Wilwood 120-7740 GP310 Motorcycle 1984+ tył prawy polerowany

Cena brutto	2 388,99 zł
Cena netto	1 942,27 zł
Numer katalogowy	WIL-120-7740-P

Opis produktu

Tylny zacisk motocyklowy GP310 (1984-obecnie) Wilwood GP310 Rear to wysokowydajny tylny zacisk hamulcowy tarczowy zaprojektowany dla motocykli Harley-Davidson® produkowanych od 1984 roku do dziś. Konstrukcja oparta na czterotloczkowym układzie zapewnia dużą siłę hamowania oraz stabilną pracę w różnych warunkach drogowych. Zacisk wykonano z aluminium billet, co gwarantuje wysoką wytrzymałość przy zachowaniu niewielkiej masy. Model przeznaczony jest do zastosowań tylnych i montowany za pomocą uchwytów o standardowym rozstawie 3,50", pasujących do większości modeli (z wyjątkiem Springer oraz 4-biegowych FL). Zacisk oferuje rozwiązania znane z wyścigowych układów Wilwood, w tym tłoki ze stali nierdzewnej ograniczające fading oraz elementy odporne na korozję i wysoką temperaturę. Dodatkowe cechy obejmują klips przeciwdrganiowy klocków, jasne śruby odpowietrzające oraz okładziny przystosowane do pracy w szerokim zakresie temperatur. Tłoki Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków: 2,46 in² Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: nie Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0,25" Średnica tarczy: 11,50" Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 3,65 in² Objętość klocków: 0,63 in³ Klasa zastosowania i materiał Materiał: aluminium billet Masa: 2,1 lb Kolor i wykończenie Kolor: polerowany Wykończenie: polish Montaż Rozstaw montażowy: 3,50" Strona montażu: prawa Typ mocowania: lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Szerokość tarczy: 0,25" Maksymalna szerokość: 0,25" Minimalna szerokość: 0,18" Maksymalna średnica: 11,50" Minimalna średnica: 9,00" Specyfikacja klocków Typ klocków: 6208 Całkowita powierzchnia: 3,65 in² Całkowita objętość: 0,63 in³ Dane tłoków Średnica tłoka 1: 1,25" Średnica tłoka 2: 1,25" Powierzchnia całkowita: 2,46 in² Dane montażowe Typ mocowania: lug Strona montażu: prawa Rozstaw: 3,50" Średnica otworu montażowego: 0,39" Wysokość montażu: 1,55" Gwint przyłącza: 3/8-24