

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-4-tloczkowy-wilwood-120-7741-gp310-motorcycle-1984-tyl-lewy-czerwony-p-170982.html>



Zacisk hamulcowy 4 tłoczkowy Wilwood 120-7741 GP310 Motorcycle 1984+ tył lewy czerwony

| | |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto | 1 634,99 zł |
| Cena netto | 1 329,26 zł |
| Numer katalogowy | WIL-120-7741-RD |

Opis produktu

Tylny zacisk motocyklowy GP310 (1984–obecnie) Wilwood GP310 Rear to wysokowydajny tylny zacisk hamulcowy tarczowy przeznaczony do motocykli Harley-Davidson® produkowanych od 1984 roku do dziś. Konstrukcja oparta na czterotłoczkowym układzie zapewnia dużą siłę hamowania oraz stabilną i niezawodną pracę. Zacisk wykonano z aluminium billet, co gwarantuje wysoką wytrzymałość przy zachowaniu niewielkiej masy. Bracket-mounted calipers o standardowym rozstawie montażowym 3,50" pasują do większości modeli (z wyjątkiem Springer oraz 4-biegowych FL). Dostępne są także dedykowane zestawy mocowań dla modeli Softail®, Dyna oraz Touring, łączące odpowiednią sztywność i estetykę. GP310 oferuje technologie stosowane w wyścigowych układach hamulcowych Wilwood: tłoki ze stali nierdzewnej ograniczające fading, odporność na korozję oraz uszczelnienia przystosowane do wysokich temperatur. Dodatkowo zacisk wyposażono w jasne śruby odpowietrzające, elementy montażowe oraz klips przeciwdrganiowy klocków. Klocki hamulcowe opracowano do pracy w szerokim zakresie temperatur oraz środowisk. Tłoki Liczba tłoków: 4 Powierzchnia tłoków: 2,46 in² Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpylowa: nie Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0,25" Średnica tarczy: 11,50" Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 3,65 in² Objętość klocków: 0,63 in³ Klasa zastosowania i materiał Materiał: aluminium billet Masa: 2,1 lb Kolor i wykończenie Kolor: czerwony Wykończenie: Red Powder Coat Montaż Rozstaw montażowy: 3,50" Strona montażu: lewa Typ mocowania: lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Szerokość tarczy: 0,25" Maksymalna szerokość: 0,25" Minimalna szerokość: 0,18" Maksymalna średnica: 11,50" Minimalna średnica: 9,00" Specyfikacja klocków Typ klocków: 6208 Całkowita powierzchnia: 3,65 in² Całkowita objętość: 0,63 in³ Dane tłoków Średnica tłoka 1: 1,25" Średnica tłoka 2: 1,25" Powierzchnia całkowita: 2,46 in² Dane montażowe Typ mocowania: lug Strona montażu: lewa Rozstaw: 3,50" Średnica otworu montażowego: 0,39" Wysokość montażu: 1,55" Gwint przyłącza: 3/8-24