

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-6-tloczkowy-wilwood-120-11711-d8-6-prawy-p-169899.html>

## Zacisk hamulcowy 6 tloczkowy Wilwood 120-11711 D8-6 prawy



Cena brutto	<b>1 679,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 365,04 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-11711</b>

### Opis produktu

Zacisk hamulcowy D8-6, przód Zaciski przednie D8-6 to bezpośredni, 6-tloczkowy zamiennik typu „bolt-on” dla fabrycznych, 4-tloczkowych zacisków przednich OE we wszystkich Corvette z lat 1965-1982. Korpusy z kutego aluminium (billet), tłoki ze stali nierdzewnej oraz wysokotemperaturowe uszczelnienia eliminują problemy typowe dla oryginalnej konstrukcji z żeliwa: korozję, wżery w cylindrach oraz awarie uszczelnień. Zaciski D8-6 montuje się w seryjnym położeniu na fabrycznych tarczach i wykorzystuje się w nich klocki hamulcowe typu D8. Konstrukcja mieści się w stalowych felgach Rally produkowanych od 1967 roku oraz w większości późniejszych felg aluminiowych. Oryginalne stalowe felgi z kodem „JK” (1965-1966) oraz niektóre repliki felg aluminiowych aftermarket mogą wymagać dystansu koła o grubości 3/16" lub większej dla uzyskania odpowiedniego prześwitu. Zaciski D8-6 mają taką samą całkowitą objętość tłoków jak oryginalne zaciski, a dodatkową korzyścią jest zastosowanie zróżnicowanych średnic tłoków (differential bores). Rozwiązanie to ogranicza klinowanie (taper) klocków w warunkach wysokich temperatur podczas jazdy torowej, a układ 6-tloczkowy zapewnia lepsze podparcie klocka. Poza zastosowaniem nowego przewodu elastycznego z końcówką 1/8"-27 NPT do aluminiowego zacisku, nie są wymagane inne modyfikacje, takie jak zmiana wydajności pompy hamulcowej czy regulacja proporcji przód/tył. Tłoki Liczba tłoków: 6 Powierzchnia tłoków: 5,51 in<sup>2</sup> Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpływowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 1,25 in Średnica tarczy: 11,75 in Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 10,29 in<sup>2</sup> Objętość klocków: 3,4 in<sup>3</sup> Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa: 6,3 lb Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: typ III Mocowanie Rozstaw mocowania: 7,00 in Strona montażu: prawa Typ mocowania: lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Szerokość tarczy: 1,25 in Maksymalna szerokość tarczy: 1,25 in Minimalna szerokość tarczy: 1,17 in Maksymalna średnica tarczy: 11,75 in Minimalna średnica tarczy: 11,75 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: D8 Typ klocka 2: N/A Typ klocka 3: N/A Całkowita powierzchnia klocków: 10,29 in<sup>2</sup> Całkowita objętość klocków: 3,4 in<sup>3</sup> Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1,88 in Średnica tłoka 2: 1,38 in Średnica tłoka 3: 1,25 in Całkowita powierzchnia tłoków: 5,51 in<sup>2</sup> Specyfikacja montażowa Typ mocowania: lug Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania: 7,00 in Wysokość mocowania: 1,83 in Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT