

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-6-tloczkowy-wilwood-120-12002-fnsl6r-prawy-czarny-p-169806.html>

Zacisk hamulcowy 6 tloczkowy Wilwood 120-12002 FNSL6R prawy czarny



Cena brutto	2 009,00 zł
Cena netto	1 633,33 zł
Numer katalogowy	WIL-120-12002-BK

Opis produktu

Kuty Wąski Superlite 6 – Mocowanie Radialne Zacisk Forged Narrow Superlite 6R (FNSL6R) to najnowsza wersja cenionej serii Superlite, wzbogacona o funkcjonalność i elastyczność mocowania radialnego. Rozwiązanie to ułatwia adaptację oraz zapewnia dwie płaszczyzny regulacji, umożliwiające precyzyjne ustawienie zacisku względem tarczy. Konstrukcja łączy stylistykę „Big Brake” z najnowszą technologią Wilwood, oferując wysoką skuteczność hamowania w ekstremalnych warunkach i w szerokim zakresie zastosowań pojazdowych. Wysoka wydajność modelu FNSL6R wynika z wyjątkowo wytrzymałej i efektywnej konstrukcji korpusu. Przy masie początkowej od 4,9 funta, projekt powstał w oparciu o komputerowe modelowanie bryłowe oraz analizę naprężeń FEA. Korpus każdego zacisku jest kuty metodą stress-flow z wysokogatunkowego stopu aluminium. Proces ten ukierunkowuje strukturę ziaren metalu zgodnie z kształtem zacisku, eliminując naprężenia i przerwania struktury charakterystyczne dla obróbki z litego bloku. Zapewnia to maksymalną wytrzymałość i sztywność konstrukcji. Unikalna konfiguracja sześciu tłoków o zróżnicowanych średnicach zapewnia równomierne rozłożenie sił i jednolite zużycie klocków w warunkach długotrwałej pracy w wysokich temperaturach. Standardowo zaciski FNSL6R wyposażone są w jednocześnie tłoki ze stali nierdzewnej, charakteryzujące się wolnym przewodzeniem ciepła i wysoką odpornością na korozję. Opcjonalnie możliwe jest zastosowanie tłoków Thermlock®, których wieloczęściowa konstrukcja tworzy skuteczną barierę termiczną, ograniczając przenikanie ciepła do korpusu, uszczelnień i płynu hamulcowego. Niższe temperatury pracy przekładają się na dłuższą żywotność komponentów i mniejsze ryzyko spadku skuteczności hamowania. Tłoki Liczba tłoków: 6 Powierzchnia tłoków (in²): 3,46 Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpływowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 1,10 Średnica tarczy (in): 14,00 Wymiary klocków Powierzchnia klocka (in²): 8,2 Objętość klocka (in³): 3,8 Klasa pracy i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 5,0 Kolory i wykończenie Kolor: czarny Wykończenie: czarne malowanie proszkowe Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 5,98 Strona montażu: prawa Typ mocowania: radialne Specyfikacja Zgodność z tarczami Nominalna szerokość tarczy (in): 1,10 Maksymalna szerokość tarczy (in): 1,10 Minimalna szerokość tarczy (in): 1,00 Maksymalna średnica tarczy (in): 14,00 Minimalna średnica tarczy (in): 11,75 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 7416 Typ klocka 2: N-A Typ klocka 3: N-A Całkowita powierzchnia klocków (in²): 8,2 Całkowita objętość klocków (in³): 3,8 Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1 (in): 1,38 Średnica tłoka 2 (in): 1,12 Średnica tłoka 3 (in): 1,12 Całkowita powierzchnia tłoków (in²): 3,46 Specyfikacja montażowa Typ mocowania: radialne Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania (in): 5,98 Średnica otworu montażowego (in): 0,39 Wysokość mocowania (in): 1,45 Gwint wejścia: 1/8-27 NPT