

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-6-tloczkowy-wilwood-120-13438-forged-dynapro-6a-prawy-czarny-p-169922.html>

Zacisk hamulcowy 6 tloczkowy Wilwood 120-13438 Forged Dynapro 6A prawy czarny



| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 1 699,00 zł |
| Cena netto | 1 381,30 zł |
| Numer katalogowy | WIL-120-13438-BK |

Opis produktu

Zacisk hamulcowy Forged Dynapro 6A Lug Mount Zacisk hamulcowy Wilwood Forged DynaPro 6A (DP6A) to najnowsza konstrukcja z serii DynaPro, łącząca zaawansowaną technologię wyścigową z nowoczesnym wzornictwem. Został zaprojektowany z myślą o szerokim zakresie pojazdów customowych, pokazowych oraz sportowych, gdzie kluczowe znaczenie mają wysoka skuteczność hamowania, sztywność konstrukcji oraz estetyka. Model DP6A wykorzystuje wzmocnioną konstrukcję potrójnego mostka z pięcioma śrubami mostka ze stali o wysokiej wytrzymałości, co czyni go najmocniejszym i najbardziej sztywnym zaciskiem DP6, jaki dotychczas opracowano. Zapewnia bezpośrednią zamiennność ze wszystkimi zaciskami DynaPro i Dynalite o rozstawie montażowym 5,25". Korpus z kutego aluminium, sześciotłoczkowa konstrukcja z różnicowaną średnicą tłoków oraz tłoki ze stali nierdzewnej z uszczelnieniami wysokotemperaturowymi gwarantują precyzyjną i stabilną pracę w wymagających warunkach. Zaciski DP6A są przystosowane do współpracy z tarczami hamulcowymi o średnicy do 13" oraz grubości od 0,38" do 1,10". Oferowane są w czarnym lakierze proszkowym o wysokim połysku, zapewniającym trwałość i odporność w zastosowaniach drogowych oraz sportowych. Tłoki Liczba tłoków: 6 Powierzchnia tłoków: 3,08 in² Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpływowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0,81 in Średnica tarczy: 13,00 in Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 7,3 in² Objętość klocków: 2,4 in³ Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa: 5,1 lb Kolory i wykończenie Kolor: czarny Wykończenie: czarny lakier proszkowy Mocowanie Rozstaw mocowania: 5,25 in Strona montażu: prawa Typ mocowania: lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Szerokość tarczy: 0,81 in Maksymalna szerokość tarczy: 0,83 in Minimalna szerokość tarczy: 0,75 in Maksymalna średnica tarczy: 13,00 in Minimalna średnica tarczy: 10,00 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 6712 Typ klocka 2: N/A Typ klocka 3: N/A Całkowita powierzchnia klocków: 7,3 in² Całkowita objętość klocków: 2,4 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1,38 in Średnica tłoka 2: 1,00 in Średnica tłoka 3: 1,00 in Całkowita powierzchnia tłoków: 3,08 in² Specyfikacja montażowa Typ mocowania: lug Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania: 5,25 in Średnica otworu montażowego: 0,39 in Wysokość montażowa: 2,03 in Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT