

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-6-tloczkowy-wilwood-120-13439-forged-dynapro-6a-lewy-p-169924.html>

Zacisk hamulcowy 6 tloczkowy Wilwood 120-13439 Forged Dynapro 6A lewy



Cena brutto	1 699,00 zł
Cena netto	1 381,30 zł
Numer katalogowy	WIL-120-13439

Opis produktu

Zacisk hamulcowy Forged Dynapro 6A Lug Mount Zacisk hamulcowy Wilwood Forged DynaPro 6A (DP6A) to najnowszy model z serii DynaPro, łączący zaawansowaną technologię wyścigową z nowoczesnym designem. Przeznaczony jest do szerokiego zakresu pojazdów customowych, pokazowych oraz sportowych, w których kluczowe znaczenie mają wysoka skuteczność hamowania, sztywność konstrukcji oraz estetyka wykonania. Model DP6A wykorzystuje wzmocnioną konstrukcję potrójnego mostka z pięcioma śrubami mostka ze stali o wysokiej wytrzymałości, co czyni go najmocniejszym i najbardziej sztywnym zaciskiem DP6, jaki dotychczas opracowano. Zacisk oferuje bezpośrednią zamienność ze wszystkimi zaciskami DynaPro oraz Dyalite o rozstawie montażowym 5,25". Korpus z kutego aluminium, sześciotłoczkowa konstrukcja z różnicowaną średnicą tłoków oraz tłoki ze stali nierdzewnej z uszczelnieniami wysokotemperaturowymi zapewniają stabilną i precyzyjną pracę nawet w wymagających warunkach. Zaciski DP6A są przystosowane do współpracy z tarczami hamulcowymi o średnicy do 13" oraz grubości od 0,38" do 1,10". Ta wersja posiada wykończenie w technologii anodowania Type III, zapewniające wysoką odporność na zużycie i korozję. Tłoki Liczba tłoków: 6 Powierzchnia tłoków: 3,08 in² Typ tłoków: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy: 0,81 in Średnica tarczy: 13,00 in Wymiary klocków Powierzchnia klocków: 7,3 in² Objętość klocków: 2,4 in³ Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa: 5,1 lb Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: anodowanie Type III Mocowanie Rozstaw mocowania: 5,25 in Strona montażu: lewa Typ mocowania: lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Szerokość tarczy: 0,81 in Maksymalna szerokość tarczy: 0,83 in Minimalna szerokość tarczy: 0,75 in Maksymalna średnica tarczy: 13,00 in Minimalna średnica tarczy: 10,00 in Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 6712 Typ klocka 2: N/A Typ klocka 3: N/A Całkowita powierzchnia klocków: 7,3 in² Całkowita objętość klocków: 2,4 in³ Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1: 1,38 in Średnica tłoka 2: 1,00 in Średnica tłoka 3: 1,00 in Całkowita powierzchnia tłoków: 3,08 in² Specyfikacja montażowa Typ mocowania: lug Strona montażu: lewa Rozstaw mocowania: 5,25 in Średnica otworu montażowego: 0,39 in Wysokość montażowa: 2,03 in Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT