

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-6-tloczkowy-wilwood-120-13946-gn6r-prawy-p-169596.html>

Zacisk hamulcowy 6 tloczkowy Wilwood 120-13946 GN6R prawy



Cena brutto	2 148,99 zł
Cena netto	1 747,15 zł
Numer katalogowy	WIL-120-13946

Opis produktu

Grand National GN6R — sześciotłoczkowy zacisk hamulcowy z mocowaniem radialnym Zaciski hamulcowe Grand National GN6R z kutego aluminium i sześcioma tłoczkami stanowią nowoczesną interpretację jednego z najbardziej rozpoznawalnych modeli w ofercie Wilwood. Łączą aktualny, zaawansowany projekt konstrukcyjny, nowoczesne materiały oraz precyzyjne technologie produkcji, zachowując charakter legendarnej linii Grand National. Korpus zacisku wykonany jest z wysokowytrzymałego kutego aluminium i wykończony twardą anodą typu III, zapewniającą zwiększoną odporność na zużycie i korozję. Zacisk jest kompatybilny z tarczami o grubości od 1,25 do 1,38 cala oraz średnicach od 12,19 do 13,06 cala. Dostępne są dwie szerokości korpusu, przystosowane do współpracy z klockami o grubości 0,80 cala (20,3 mm) lub 0,99 cala (25,0 mm). Standardowe wersje GN6R wyposażone są w tłoczki ze stali nierdzewnej, natomiast modele GN6R/ST wykorzystują tłoczki Thermlock®. Zaciski współpracują z zestawami uchwytów o rozstawie 3,5 lub 6,0 cala, umożliwiając bezpośrednie zastąpienie wszystkich wcześniejszych modeli Grand National. Tłoczki Liczba tłoczków: 6 Powierzchnia tłoczków (in²): 5,40 Typ tłoczka: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: nie Wymiary tarczy Grubość tarczy (in): 1,38 Średnica tarczy (in): 13,06 Wymiary klocków Powierzchnia klocka (in²): 11,1 Objętość klocka (in³): 6,9 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 8,0 Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: anoda twarda typu III Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 7,09 Strona montażu: prawa Typ mocowania: radialne Specyfikacja Kompatybilność tarcz Grubość tarczy (in): 1,38 Maksymalna grubość tarczy (in): 1,38 Minimalna grubość tarczy (in): 1,25 Maksymalna średnica tarczy (in): 13,06 Minimalna średnica tarczy (in): 12,19 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 7520 Typ klocka 2: N-A Typ klocka 3: N-A Łączna powierzchnia klocków (in²): 11,1 Łączna objętość klocków (in³): 6,9 Specyfikacja tłoczków Średnica cylindra tłoczka 1 (in): 1,75 Średnica cylindra tłoczka 2 (in): 1,38 Średnica cylindra tłoczka 3 (in): 1,38 Całkowita powierzchnia tłoczków (in²): 5,40 Dane montażowe Typ mocowania: radialne Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania (in): 7,09 Średnica otworu montażowego (in): 0,45 Wysokość mocowania (in): 2,33 Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT