

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-6-tloczkowy-wilwood-120-14022-forged-dynapro-6a-lewy-p-169958.html>

## Zacisk hamulcowy 6 tloczkowy Wilwood 120-14022 Forged Dynapro 6A lewy



Cena brutto	<b>2 974,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 418,69 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WIL-120-14022</b>

### Opis produktu

Kuty Dynapro 6A - mocowanie typu Lug Zaciski hamulcowe Wilwood DynaPro DP6A łączą czystą technologię wyścigową z nowoczesnym wzornictwem, zapewniając wysoką skuteczność hamowania oraz zaawansowany technicznie wygląd w pojazdach customowych, pokazowych i wyczynowych. Najnowszy model serii DynaPro wykorzystuje wzmocnioną konstrukcję z potrójnym mostkiem oraz pięć stalowych śrub mostku o wysokiej wytrzymałości, co czyni go najmocniejszym i najbardziej sztywnym zaciskiem DP6, jaki dotychczas wyprodukowano. Zacisk oferuje bezpośrednią wymiennność ze wszystkimi zaciskami DynaPro i Dyalite z mocowaniem typu Lug o rozstawie 5,25". Kuta aluminiowa obudowa, sześciotłoczkowa konstrukcja o zróżnicowanych średnicach oraz tłoczki Thermlock z uszczelnieniami wysokotemperaturowymi skutecznie ograniczają przenoszenie ciepła do płynu hamulcowego, zapewniając stabilną pracę w warunkach dużych obciążeń. Zaciski DP6A są przystosowane do tarcz o średnicy do 13" i grubości od 0,75" do 0,83". Dostępne wykończenie obejmuje anodowanie typu III. Tłoczki Liczba tłoczków: 6 Powierzchnia tłoczków (in<sup>2</sup>): 5,06 Typ tłoczka: Thermlock Osłona przeciwpyłowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 0,81 Średnica tarczy (in): 13,00 Wymiary klocków hamulcowych Powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 7,3 Objętość klocków (in<sup>3</sup>): 2,4 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 5,1 Kolory i wykończenie Kolor: anodowane Wykończenie: anodowanie typu III Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 5,25 Strona montażu: lewa Typ mocowania: Lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 0,81 Maksymalna szerokość tarczy (in): 0,83 Minimalna szerokość tarczy (in): 0,75 Maksymalna średnica tarczy (in): 13,00 Minimalna średnica tarczy (in): 10,00 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 6712 Typ klocka 2: N/A Typ klocka 3: N/A Łączna powierzchnia klocków (in<sup>2</sup>): 7,3 Łączna objętość klocków (in<sup>3</sup>): 2,4 Specyfikacja tłoczków Średnica tłoczka 1 (in): 1,62 Średnica tłoczka 2 (in): 1,38 Średnica tłoczka 3 (in): 1,38 Całkowita powierzchnia tłoczków (in<sup>2</sup>): 5,06 Specyfikacja mocowania Typ mocowania: Lug Strona montażu: lewa Rozstaw mocowania (in): 5,25 Średnica otworu montażowego (in): 0,39 Wysokość mocowania (in): 2,03 Gwint przyłącza hydraulicznego: 1/8-27 NPT