

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-6-tloczkowy-wilwood-120-14600-tx6r-lewy-czarny-p-169541.html>

Zacisk hamulcowy 6 tloczkowy Wilwood 120-14600 TX6R Lewy Czarny



Cena brutto	3 448,99 zł
Cena netto	2 804,06 zł
Numer katalogowy	WIL-120-14600-BK

Opis produktu

Kuty zacisk hamulcowy TX6R Tactical Xtreme, mocowanie radialne Sześciotłokowe zaciski hamulcowe Tactical Xtreme TX6R z mocowaniem radialnym zostały zaprojektowane i wykonane do pracy w warunkach ekstremalnego obciążenia. Przeznaczone są do ciężkich samochodów ciężarowych, SUV-ów oraz pojazdów opancerzonych klas 1, 2 i 3 o dopuszczalnej masie całkowitej do 14 000 funtów (GVWR). Połączenie kutego aluminiowego korpusu, tłoków ze stali nierdzewnej, dużej objętości klocków hamulcowych oraz możliwości współpracy z tarczami o grubości do 1,50" czyni model TX6R rozwiązaniem o wysokiej wytrzymałości, relatywnie niskiej masie i taktycznym poziomie skuteczności hamowania w zastosowaniach drogowych oraz terenowych o dużym obciążeniu. Prezentowana wersja posiada czarne wykończenie proszkowe. Zaciski Tactical Xtreme TX6R wyróżniają się wszechstronnością i łatwością do adaptacji konstrukcją z mocowaniem radialnym. Sześciotłokowy korpus wykonany jest z kutego aluminium metodą stress-flow i wyposażony w tłoki ze stali nierdzewnej z wysokotemperaturowymi uszczelnieniami wewnętrznymi. Konstrukcja została opracowana do współpracy z tarczami o średnicy od 14,25" do 16,00" oraz szerokości od 1,38" do 1,50". Zastosowano łatwo dostępne, montowane od góry klocki typu 10120 o grubości 0,770", z bardzo sztywnymi płytkami nośnymi o grubości 0,240". Całość uzupełniają mostki ze stali nierdzewnej oraz zabezpieczony układ pojedynczego odpowietrzania z wewnętrznymi kanałami przepływu płynu. Tłoki Liczba tłoków: 6 Powierzchnia tłoków (in²): 5,06 Typ tłoków: stal nierdzewna Uszczelnienie pyłowe: tak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 1,38 Średnica tarczy (in): 16,00 Wymiary klocków hamulcowych Powierzchnia klocków (in²): 12,69 Objętość klocków (in³): 6,81 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kuty aluminium Masa (lbs): 13,6 Kolory i wykończenie Kolor: czarny Wykończenie: czarna powłoka proszkowa Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 9,63 Strona montażu: lewa Typ mocowania: radialne Specyfikacja Kompatybilność tarczy Nominalna szerokość tarczy (in): 1,38 Maksymalna szerokość tarczy (in): 1,38 Minimalna szerokość tarczy (in): 1,30 Maksymalna średnica tarczy (in): 16,00 Minimalna średnica tarczy (in): 14,25 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 10120 Typ klocków 2: N-A Typ klocków 3: N-A Łączna powierzchnia klocków (in²): 12,69 Łączna objętość klocków (in³): 6,81 Specyfikacja tłoków Średnica tłoka 1 (in): 1,62 Średnica tłoka 2 (in): 1,38 Średnica tłoka 3 (in): 1,38 Łączna powierzchnia tłoków (in²): 5,06 Specyfikacja montażowa Typ mocowania: radialne Strona montażu: lewa Rozstaw mocowania (in): 9,63 Wysokość montażowa (in): 3,07 Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT