

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-6-tloczkowy-wilwood-120-14851-at6-lewy-czerwony-p-169614.html>

Zacisk hamulcowy 6 tloczkowy Wilwood 120-14851 AT6 lewy czerwony



Cena brutto	4 079,00 zł
Cena netto	3 316,26 zł
Numer katalogowy	WIL-120-14851-RD

Opis produktu

AT6 Lug Mount – sześciotłoczkowy wyścigowy zacisk hamulcowy z mocowaniem typu lug Wyścigowy zacisk hamulcowy Wilwood AT6 z kutego aluminium został zaprojektowany do pracy w ekstremalnych warunkach wyścigów terenowych trucków i buggy. Konstrukcja łączy nowoczesne technologie materiałowe oraz procesy produkcyjne z popularnym mocowaniem typu lug, zapewniając trwałość wymaganą w rajdach pustynnych i zawodach off-road. Zacisk AT6 znajduje zastosowanie w szerokim zakresie klas wyścigowych, takich jak SCORE, BITD, Ultra-4, Pre-Runner oraz inne serie terenowe. Przystosowany jest zarówno do wyścigów typu short course, jak i do długodystansowych zawodów wytrzymałościowych. Lekki, a jednocześnie bardzo wytrzymały korpus z kutego aluminium posiada rozstaw mocowania 6,88 cala. Wszystkie powierzchnie zabezpieczono twardą anodą typu III (MIL-Spec), zapewniającą wysoką odporność na ścieranie. Masywne, przykręcane wzmocnienie mostka centralnego zwiększa sztywność oraz umożliwia szybki dostęp do klocków od góry. Opcjonalnie dostępne są tłoczki Thermlock®. Sześciotłoczkowa konfiguracja z progresywnym zróżnicowaniem średnic cylindrów gwarantuje równomierne zużycie klocków. Tłoczki ze stali nierdzewnej ograniczają przenoszenie ciepła i są odporne na korozję. Wewnętrzne uszczelnienie zapewnia kontrolowany cof tłoczków, a sprężyny tłumiące redukują cofanie klocków pod obciążeniem. Zacisk współpracuje z klockami o dużej objętości typu 7516. Tłoczki Liczba tłoczków: 6 Powierzchnia tłoczków (in²): 5,40 Typ tłoczka: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: nie Wymiary tarczy Grubość tarczy (in): 0,72 Średnica tarczy (in): 12,30 Wymiary klocków Powierzchnia klocka (in²): 11,31 Objętość klocka (in³): 5 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 6,2 Kolory i wykończenie Kolor: czerwony Wykończenie: czerwona powłoka proszkowa Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 6,88 Strona montażu: lewa Typ mocowania: lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Maksymalna / minimalna grubość tarczy (in): 0,72 / 0,66 Średnica tarczy (in): 12,30 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka: 7516 Łączna powierzchnia klocków (in²): 11,31 Łączna objętość klocków (in³): 5 Dane montażowe Średnica otworu montażowego (in): 0,39 Wysokość mocowania (in): 2,62 Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT