

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-6-tloczkowy-wilwood-120-16830-aerodm-lewy-czarny-p-169716.html>

Zacisk hamulcowy 6 tloczkowy Wilwood 120-16830 AeroDM lewy czarny



Cena brutto	3 528,99 zł
Cena netto	2 869,10 zł
Numer katalogowy	WIL-120-16830-BK

Opis produktu

Zacisk hamulcowy AeroDM z mocowaniem Lug Nowy, kuty zacisk hamulcowy AeroDM z sześcioma tłoczkami zapewnia wysoką skuteczność hamowania w zastosowaniach drogowych i terenowych. Konstrukcja łączy technologie wyścigowe z uniwersalnym korpusem o szerokim zakresie adaptacji. Dzięki zmiennej geometrii mocowania Lug, zacisk AeroDM umożliwia bezpośredni montaż do zwrotnicy z dedykowanymi tarczami o średnicy 13,38" w wielu nowoczesnych pojazdach typu truck. Różne konfiguracje objętości tłoczków zapewniają elastyczność niezbędną do obsługi ciężkich układów hamulcowych. Model AeroDM stanowi najnowszą innowację w serii zacisków Aero4/6. Został zaprojektowany z wewnętrznymi kanałami płynu hamulcowego, które eliminują zewnętrzne rurki przelewowe, oraz z masywnym centralnym mostkiem zwiększającym sztywność konstrukcji. Korpus serii Aero jest wytwarzany w procesie kucia typu stress-flow z wysokogatunkowego stopu aluminium. Proces ten powoduje ukierunkowanie struktury ziaren metalu zgodnie z kształtem zacisku, eliminując naprężenia i przerwania struktury typowe dla obróbki z litego bloku. Efektem jest zacisk o bardzo wysokiej efektywności docisku oraz wyjątkowej odporności na zmęczenie materiału, naprężenia i odkształcenia pod obciążeniem. Tłoczki Liczba tłoczków: 6 Całkowita powierzchnia tłoczków (in²): 6,52 Typ tłoczków: stal nierdzewna Osłona przeciwpyłowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 1,25 Średnica tarczy (in): 13,38 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in²): 11,1 Objętość klocków (in³): 5,2 Klasa zastosowania i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 8,9 Kolory i wykończenie Kolor: czarny Wykończenie: czarna powłoka proszkowa Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 7,09 Strona montażu: lewa Typ mocowania: Lug Specyfikacja Kompatybilność tarcz Nominalna szerokość tarczy (in): 1,25 Maksymalna szerokość tarczy (in): 1,28 Minimalna szerokość tarczy (in): 1,10 Maksymalna średnica tarczy (in): 13,38 Minimalna średnica tarczy (in): 12,19 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6617 Typ klocków 2: N-A Typ klocków 3: N-A Całkowita powierzchnia klocków (in²): 11,1 Całkowita objętość klocków (in³): 5,2 Specyfikacja tłoczków Średnica tłoczka 1 (in): 1,75 Średnica tłoczka 2 (in): 1,62 Średnica tłoczka 3 (in): 1,62 Całkowita powierzchnia tłoczków (in²): 6,52 Specyfikacja montażowa Typ mocowania: Lug Strona montażu: lewa Rozstaw mocowania (in): 7,09 Średnica otworów montażowych (in): 0,63 Gwint przyłącza hydraulicznego: 1/8-27 NPT