

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-6-tloczkowy-wilwood-120-16952-aerodm-prawy-p-169694.html>

Zacisk hamulcowy 6 tloczkowy Wilwood 120-16952 AeroDM prawy



Cena brutto	3 528,99 zł
Cena netto	2 869,10 zł
Numer katalogowy	WIL-120-16952

Opis produktu

AeroDM mocowanie typu Lug Nowe, kute sześciotłoczkowe zaciski hamulcowe AeroDM zapewniają wysoki poziom skuteczności hamowania w zastosowaniach drogowych oraz off-road. Konstrukcja łączy technologie wyścigowe z korpusem o szerokich możliwościach adaptacyjnych. Dzięki zmiennej geometrii mocowania typu lug, AeroDM umożliwia bezpośredni montaż do zwrotnicy i współpracę z dedykowanymi tarczami o średnicy 13,38", stosowanymi w wielu nowoczesnych pickupach i ciężkich pojazdach użytkowych. Dostępne warianty objętości tłoczków zapewniają elastyczność niezbędną do obsługi wymagających układów hamulcowych o wysokiej masie. AeroDM jest najnowszym rozwinięciem serii zacisków Aero4/6. Konstrukcja z wewnętrznymi kanałami płynu hamulcowego eliminuje zewnętrzne przewody transferowe oraz masywny mostek centralny, zwiększając sztywność całego zespołu. Korpus serii Aero jest kuty metodą stress-flow z wysokogatunkowego stopu aluminium. Proces ten ukierunkowuje strukturę ziaren metalu zgodnie z kształtem zacisku, eliminując naprężenia i zaburzenia strukturalne charakterystyczne dla obróbki z litego bloku. Efektem jest zacisk o wysokiej efektywności docisku oraz maksymalnej odporności na zmęczenie materiału, naprężenia i odkształcenia pod obciążeniem.

Tłoczki Liczba tłoczków: 6 Powierzchnia tłoczków (in²): 5,40 Typ tłoczków: stal nierdzewna Osłona przeciwpylowa: brak Wymiary tarczy Szerokość tarczy (in): 1,25 Średnica tarczy (in): 13,38 Wymiary klocków Powierzchnia klocków (in²): 11,1 Objętość klocków (in³): 5,2 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 8,7 Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: anoda twarda typu III Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 5,75 Strona montażu: prawa Typ mocowania: lug Specyfikacja techniczna Kompatybilność tarczy Nominalna szerokość tarczy (in): 1,25 Maksymalna szerokość tarczy (in): 1,28 Minimalna szerokość tarczy (in): 1,10 Maksymalna średnica tarczy (in): 13,38 Minimalna średnica tarczy (in): 12,19 Specyfikacja tłoczków Średnica tłoczka 1 (in): 1,75 Średnica tłoczka 2 (in): 1,38 Średnica tłoczka 3 (in): 1,38 Całkowita powierzchnia tłoczków (in²): 5,40 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocków 1: 6617 Typ klocków 2: N/A Typ klocków 3: N/A Całkowita powierzchnia klocków (in²): 11,1 Całkowita objętość klocków (in³): 5,2 Specyfikacja montażowa Typ mocowania: lug Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania (in): 5,75 Średnica otworu montażowego (in): 0,55 Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT