

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/zacisk-hamulcowy-6-tloczkowy-wilwood-120-17290-av6r-prawy-p-169605.html>

Zacisk hamulcowy 6 tloczkowy Wilwood 120-17290 AV6R prawy



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 3 179,00 zł |
| Cena netto | 2 584,55 zł |
| Numer katalogowy | WIL-120-17290 |

Opis produktu

AV6R Radial Mount – sześciotłoczkowy zacisk hamulcowy z mocowaniem radialnym Zaciski hamulcowe AV6R Radial Mount z kutego aluminium i sześcioma tłoczkami wprowadzają nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, materiały oraz technologie produkcji do kolejnej odmiany długowiecznej i cenionej linii zacisków Wilwood. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o wysokiej sztywności, niskiej masie oraz stabilnych parametrach pracy w wymagających zastosowaniach. Korpus zacisku wykonany jest z wysokowytrzymałego kutego aluminium i wykończony twardą anodą typu III, co zapewnia zwiększoną odporność na zużycie oraz korozję. Zacisk przeznaczony jest do współpracy z tarczami o grubości 1,30 cala i dedykowanym przesunięciem uchwytu montażowego. W zależności od numeru katalogowego dostępne są wersje z tłoczkami ze stali nierdzewnej lub z izolowanymi termicznie tłoczkami Thermlock®, ograniczającymi przenoszenie ciepła do płynu hamulcowego. Tłoczki Liczba tłoczków: 6 Powierzchnia tłoczków (in²): 5,40 Typ tłoczka: stal nierdzewna Osłona przeciwpływa: nie Wymiary tarczy Grubość tarczy (in): 1,30 Średnica tarczy (in): 13,28 Wymiary klocków Powierzchnia klocka (in²): 11,1 Objętość klocka (in³): 6,9 Klasa obciążenia i materiał Materiał: kute aluminium Masa (lbs): 7,8 Kolory i wykończenie Kolor: anodowany Wykończenie: anoda twarda typu III Mocowanie Rozstaw mocowania (in): 7,09 Strona montażu: prawa Typ mocowania: radialne Specyfikacja Kompatybilność tarcz Grubość tarczy (in): 1,30 Maksymalna grubość tarczy (in): 1,30 Minimalna grubość tarczy (in): 1,25 Maksymalna średnica tarczy (in): 13,28 Minimalna średnica tarczy (in): 11,75 Specyfikacja klocków hamulcowych Typ klocka 1: 7520 Typ klocka 2: N-A Typ klocka 3: N-A Łączna powierzchnia klocków (in²): 11,1 Łączna objętość klocków (in³): 6,9 Specyfikacja tłoczków Średnica cylindra tłoczka 1 (in): 1,75 Średnica cylindra tłoczka 2 (in): 1,38 Średnica cylindra tłoczka 3 (in): 1,38 Całkowita powierzchnia tłoczków (in²): 5,40 Dane montażowe Typ mocowania: radialne Strona montażu: prawa Rozstaw mocowania (in): 7,09 Średnica otworu montażowego (in): 0,45 Wysokość mocowania (in): 2,33 Gwint przyłącza: 1/8-27 NPT